

富门子电气高压固态软启动柜和水阻柜的对比

产品名称	富门子电气高压固态软启动柜和水阻柜的对比
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:富门子电气 型号:FP 产地:襄阳
公司地址	襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	3345093 18986358673

产品详情

富门子电气高压固态软启动柜和水阻柜的对比

近有许多客户问到我公司生产的高压固态软启动柜和水阻柜有什么区别，下面小陈来为大家解答这个问题。

水阻软启动柜和固态软启动柜两者的区别

- 1，固态软启动柜的体积是水阻软启动柜的二分之一。
- 2，价格上固态软启动柜是水阻软启动柜的两倍左右。
- 3，启动方式，水阻软启动柜是电极板移动来改变水电阻值实现软启动软停车，水阻柜电解粉，结构单一。固态软启动柜启动方式多，可选用多种启动方式。
- 4，固态软启动柜的体积受环境的影响小，海拔过高的话只需放大功率就可以。
- 5，固态软启动柜的智能化程度高一点。
- 6，高压液阻软启动柜，水阻软启动柜易挥发，需要加电液，电解粉。
- 7，固态软启动柜采用高压晶闸管和高压绝缘材料和柜体安全的绝缘开，使用方便，安全。水阻软启动柜受温度影响阻值容易变化，不易实现闭环控制。

原则上，高压笼型水阻柜工作原理，笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V)，电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载，需要软起动与软停车的场合。同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行，只有短时或瞬间处于重载场合，应用软起动器（不带旁路接触器）则具有轻载节能的效果。

襄阳市富门子电气有限公司随时在线为大家解答关于我公司产品的各种问题，同时也欢迎广大客户朋友来电沟通。