

FLG-I/II型路桥专用防水涂料

产品名称	FLG-I/II型路桥专用防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 型号:AJ-124 产地:广东广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

FLG-I/II型路桥专用防水涂料

一、产品介绍：

HC-211 FLG-I/II型路桥专用防水涂料是以优质石油沥青为基料，经乳化，以特殊高分子材料改性的水性涂料，能有效的阻止水的渗透，并与混凝土、砖石砌体、砂浆抹面等有很强的粘结力，结合成一体以达到良好的防水效果。

二、产品特点：

1. 该防水层成膜块，防水效果好，价格低。
 2. 既可人工涂刷，也可机械喷涂，两种施工方法均可达到同样效果。
 3. 防水层粘结力好，抗碱力强。
 4. 耐高温，耐腐蚀，耐老化，使用寿命长。
 5. 使用环境温度-20 ~90 ，在历经青混凝土铺推温度160 左右后，不影响其长期使用性能。
- 三、应用范围：
1. 公路、铁路桥面承受动载荷以及拉裂性要求高的混凝土结构。
 2. 建筑物屋面、地下、隧道工程防水。
- 四、施工工艺：
1. 基层处理：新建混凝土达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝基本完成，基层表面不得有浮沉、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。
 2. 施工前保证设备齐全、性能良好。
 3. 施工温度在5 ~35 为宜，若夏天在35 以上，可适当洒些冷水降温，干后即可施工。
 4. 涂刷前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀。
 5. 喷涂第1遍前应适当加稀释剂，使其具有一定的渗透性。表面干后喷涂第二遍涂料，待表面干后继续喷涂第三遍涂料，直到达到理想厚度。
 6. 理论用量：当干膜厚度为1mm时，其用量为1.8kg/m²，桥面涂膜厚度一般0.7mm左右，其用量为1.5kg/m²。
 7. 养护：自然养护24小时，避免行人车辆通过。
- 五、技术指标（执行JT/T535-2005标准）

六、包装重量：

每桶重量为200kg、50kg 七、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。

八、贮存：产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。