

钢丝胶带斗式提升机厂家 百特输送机 浙江钢丝胶带斗式提升机

产品名称	钢丝胶带斗式提升机厂家 百特输送机 浙江钢丝胶带斗式提升机
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽百特机电工程有限公司

斗式提升机优点和应用范围

斗式提升机适用于低处往高处提升，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置。提升物料通过振动给料机缓冲以后均匀的投入提升料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度;料斗为我司自行设计制造，食品级PP无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造。

斗式提升机具有提升范围广，密封性好，环境污染少，使用寿命长等优点

斗式提升机设备主体框架可根据使用需求的不同选用碳钢喷塑、304不锈钢、316L不锈钢等材质，钢丝胶带斗式提升机价格，料斗材质有改性塑料料斗、碳钢料斗、不锈钢料斗可选。

提升机广泛应用于食品、化工、冶金粉末，磁性材料、电子材料等粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、淀粉、面粉、饲料颗粒、塑料粒、橡胶粒、玻璃微珠等物料的提升。

斗式提升机选用注意事项

斗式提升机作为一种常用的提升设备，其选型受到诸多因素的制约，错误的选型会给用户带来无尽的麻烦。斗式提升机的选型一般取决于以下因素：

1、材料形态：粉末、颗粒或小块。斗式提升机采用一系列均匀固定在无头牵引部件上的料斗垂直提升物料连续输送机械。斗式提升机采用一系列固定在牵引链或皮带上的料斗，以垂直或近垂直方向输送散装物料。分为环链、板链和皮带。

2、材料的物理性质：材料是否具有吸附性或粘度，是否含水。斗式提升机斗式提升机由料斗、驱动装置、上下滚轮、皮带、张紧装置和壳体组成。适用于从低到高的升降。所供物料通过振动台进入料斗后，机器自动连续运转并向上输送。

3、物料比重：斗式提升机的参数一般是针对散比重小于1.6的物料进行设计计算的。如果材料比重过大，浙江钢丝胶带斗式提升机，则需要计算牵引力和传动部分的抗拉强度。斗式提升机斗式提升机由料斗、驱动装置、上下滚轮、皮带、张紧装置和壳体组成。适用于从低到高的升降。所供物料通过振动台进入料斗后，机器自动连续运转并向上输送。

4、单位时间内的输送量。一般来说，物料的形状直接决定了物料的卸料方式。通常的规则是粉末物料通过离心喷射排出，而散状物料通过重力排出。不同的卸料方式决定了斗式提升机的不同料斗形式。离心喷射泄流多采用浅斗和弧形斗，重力泄流则采用深斗。

斗式提升机维护事项及应用如下:

1、如上部卸料有返料现象，应调整卸料口的滑板，使其滑板边缘和料斗边缘，钢丝胶带斗式提升机厂家，保持适当间隙。

2、如底部积料堵塞应打开下部区段检视门进行清扫。

3、本机在工作过程中，钢丝胶带斗式提升机报价，应用固定人员看管，看管人员必须具有使用提升机的技术知识，并熟悉本机性能。

4、本机在工作过程中发生故障应立即停止运转，予以消除.不得带病工作，禁止在运转时进行维修。

5、看管人员应经常检查本机的运行情况，包括链条是否变形和磨损，链轮磨损情况，料斗歪斜程度，紧固件是否松动，润滑点是否有油，链条松紧程度是否合适，物料在进料口和底部是否有阻塞现象等等。

6、使用单位应根据提升机的使用条件规定检修周期。

7、下部区段安装在地坑中的提升机，地坑应有排水孔，并保持畅通。

钢丝胶带斗式提升机厂家-百特输送机-

浙江钢丝胶带斗式提升机由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司是安徽 芜湖，传送带的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在百特输送机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创百特输送机更加美好的未来。