

珍珠花s型路边石 开封s型路边石 【绿地建材】

产品名称	珍珠花s型路边石 开封s型路边石 【绿地建材】
公司名称	郑州绿地建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳高村工业园
联系电话	13592625690

产品详情

(1)路边石厂家认为下料属于异型石材加工迈出的一步，质地优良、尺寸合适的荒料属于好的选择，施工中基本是采用圆盘式金刚石锯、金刚石串珠绳锯机。下料形状分为有板料和块料两种，其中板料有平板和圆弧板。

(2)路边石成形等同于异型石材进行的轮廓加工。异型石材使用先进的液压仿形设备、光电仿形设备、卧式车床、手拉磨床等

进行作业。

(3)磨削，简单来说是对已经成形后的工件廓型开展下一步的粗磨、细磨和精磨加工。大家使用加工设备大体上与成形设备一

样，其中部分就是借助成形设备，所不同的是把成形刀具更换为磨具，而有些则是用磨机进行加工。

- 1.在安装路边石前用护理剂进行防护工作，特别是上面防护。
- 2.路边石施工时尽量降低水泥浆中水的含量和水泥的含量，可用半干水泥浆进行施工。
- 3.尽量用表面刮浆法，以便避免用半干混凝土上浆的方式，来粘住路边石。

4.施工时设计和留存适当的水通道，安装之后要先保持路边石缝内通畅，之后再做路边石结缝工作。

5.湿法安装的路边石应免被雨淋或水洗之后受潮(尤其刚装之后的二周内应另行禁止)。

路边石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；路边石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。路边石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。深受广大建筑者的青睐。我们秉承与人为善、为人负责、做人高尚的宗旨与国内外客户通力合作，携手共创事业的辉煌。