雅创新材 增稠剂ASE60 丙烯酸碱溶涨增稠剂 拉毛浮雕涂料

产品名称	雅创新材 增稠剂ASE60 丙烯酸碱溶涨增稠剂 拉毛浮雕涂料
公司名称	广州雅创新材料有限公司
价格	9.50/KG
规格参数	品牌:雅创 型号:ASE-60 规格:50KG 200KG
公司地址	天河区东圃镇圃兴路中邦C311
联系电话	020-32294435 13424451020

产品详情

产品介绍 PRODUCT INFO

YACHUANG TRADE

雅创新材优质增稠剂ASE-60 是碱溶胀非缔合型增稠剂能有效的改进低剪切粘度，使涂料体系具有较高的假塑性。用丙烯酸增稠剂ASE-60做主增稠剂配制的涂料，有较高的屈服值和凝胶结构，在剪切力消失后这种结构会表现出来，因此丙烯酸增稠剂ASE-60适用于配制具有适度立体花纹效果的涂料。该增稠剂ASE-60主要是碱溶胀非缔合型。

典型物理性质 TECHNICAL SPECIFICATIONS
YACHUANG TRADE

注：以下为产品典型物理性质，不得视为产品规格

??	?????
???	28%
??	1.054KG/L
pH	3.5
Brookfield???25°C?	10cps
??	?

基本应用指南 PURPOSES SCOPE OF USE
YACHUANG
TRADE

使用方法：

调整体系的PH值至8-9

1、按1：1的比例用水稀释Acrysol ASE-60
2、低速搅拌下，缓慢加入稀释后的Acrysol ASE-60，至规定粘度即可
3、Acrysol ASE-60可单独使用，亦可与其它增稠剂配合使用
4、加入少量表面活性剂或乙二醇醚类助溶剂降低低剪切（Brookfield）粘度，可以改变

技术指导:

增稠剂ASE-60有极强的配方通用性、和非离子聚氨酯流变改性剂有着优异的兼容性，在苯丙、纯丙和醋丙乳液体系中都有优异的表现，特别适用于内外墙低光泽涂料，在高PVC和低体积固含量配方中可代替纤维素类增稠剂以获得优异的保水和抗分层性能。 增稠剂ASE-60具有优异的保水性能和较强的触变性能，也可以用于弹性拉毛涂料、真石漆、浮雕涂料等各种具有立体感装饰要求的体系中。

包装：

50KG 160.00KG

储运要求：

本品应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5°C以上运输和储存，有效期为两年。