

雅创新材 水性涂料增稠剂TT935 疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂

产品名称	雅创新材 水性涂料增稠剂TT935 疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂
公司名称	广州雅创新材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:雅创 型号:TT-935 产地:北京
公司地址	天河区东圃镇圃兴路中邦C311
联系电话	020-32294435 13424451020

产品详情

产品介绍 PRODUCT INFO

YACHUANG TRADE

雅创新材增稠剂TT-935

疏水改性碱溶性乳液型增稠剂可用作水性涂料的增稠剂或协同增稠剂。在相对低的用量下，TT-935可以有效改善中剪切(Kreb Units)粘度。单独选用TT-935作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，涂料的流动性和流平性能得到改善。

典型物理性质 TECHNICAL SPECIFICATIONS

YACHUANG TRADE

注：以下为产品典型物理性质，不得视为产品规格

??	?????
???	30%
??	1.058KG/L
pH	3.2
Brookfield???25°C?	30cps
??	?
?????	???HASE

?????

“????????”

“????????”

“????????”

“????????”

基本应用指南 PURPOSES SCOPE OF USE
YACHUANG

TRADE

使用方法：

调整体系的PH值至8-9

- 1、按1：1的比例用水稀释TT-935
- 2、低速搅拌下，缓慢加入稀释后的TT-935，至规定粘度即可
- 3、TT-935可单独使用，亦可与其它增稠剂配合使用

技术指导:

雅创增稠剂TT-935有极强的配方通用性、和非离子聚氨酯流变改性剂有着优异的兼容性，在苯丙、纯丙和醋丙乳液体系中都有优异的表现，特别适用于内外墙低光泽涂料，在高PVC和低体积固含量配方中可代替纤维素类增稠剂以获得优异的保水和抗分层性能。雅创增稠剂TT-935具有优异的保水性能和较强的触变性能，也可以用于弹性拉毛涂料、真石漆、浮雕涂料等各种具有立体感装饰要求的体系中。

包装：

200.00KG 50.00KG

储运要求：

本品应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5 以上运输和储存，有效期为两年。