

干式皂膜流量计维修中心承诺守信

产品名称	干式皂膜流量计维修中心承诺守信
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606
联系电话	18910819963 18910819963

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京宝云兴业科贸有限公司

皂膜流量计

是适用于气体流量测试及校准的通用型仪器，广泛应用于环境监测领域、职业卫生检测领域和各类实验室，主要体现在在线监测仪器气体流量校准、空气采样泵流量校准、实验室分析仪器载气流量校准与烟道检测仪器流量校准。可得出被测气体的体积流量，可单次测定气体流量，干式皂膜流量计维修中心，也可以对流量测定十次后取平均值。

低流量测定槽：0.3-300mL/min

中流量测定槽：20-6000 mL/min

高流量测定槽：1-30L/min

皂膜流量计

皂膜液的酸碱度PH值5—8。蒸馏水与皂膜液比为10：1。使用时用玻璃试管反复均匀搅和。使用后应密封瓶盖，严禁暴露在空气中，以防灰尘进入、水分挥发。进入测量状态前，需开机使泵工作，挤压吸头连续起若干皂膜，先进行润滑皂膜管内壁。为提高测量精度或校正精度，应取平整单个皂膜。当皂膜液面上有气泡时，应连续起若干个皂膜，将泡膜去掉。

皂膜流量计的使用

示屏说明：该型号皂膜流量计显示屏由6位“888888.”字型数码管和两个状态指示灯组成。其中数码管用来显示参数和流量值，状态指示灯显示当前系统所处状态。按键说明：该型号流量计有四个具有双重含义按键：分别为“参数（273K）”、“移位（293K）”、“修改（298K）”、“测量（现况）”。系统处于不同状态时，按键对应含义也不同。

干式皂膜流量计维修中心承诺守信由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司为客户提供“水质检测仪,PM2.5检测仪,采样泵,甲醛检测仪,测氡仪”等业务，公司拥有“TSI,LaMotte,sunnclear,SKC,理研”等品牌，专注于环保监测设备等行业。，在北京市西城区广安门外大街168号1幢13层1-1606的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。