

封闭式母线槽报价 西畴封闭式母线槽 友通母线槽报价

产品名称	封闭式母线槽报价 西畴封闭式母线槽 友通母线槽报价
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

槽式电缆桥架对有些复杂，可以浅层的理解为一种智能建筑的弱电系统，一般会包括有多个信息监控和通信设施等其他的相关设备，在一些比较大型的建筑物中发现这些结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便的电缆桥架，槽式电缆桥架的零件均需要镀锌，这样就会确保安装在建筑物外露天的桥架，免于腐蚀、害等各种情况，特别是处在邻近海边的建筑物在挑选桥架是需要格外的注意。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

防火桥架适用于10KV以下电力电缆，西畴封闭式母线槽，以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。

防火桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料，防火桥架遇火后不会燃烧，从而阻隔火势蔓延，具有极其良好的防火阻火效果，又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无污染，整体安装方便，封闭式母线槽厂，结构合理，使用寿命长，封闭式母线槽报价，并且美观，电缆安装在电缆桥架中，环境整洁，清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，封闭式母线槽，价格低廉，欢迎来电咨询。

10) 布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直尽量不交叉。缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽

部位转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

11) 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它型号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，扣间距应均匀，松紧适度。

12) 桥架水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3米，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2米

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

封闭式母线槽报价-西畴封闭式母线槽-友通母线槽报价(查看)由云南友通电气有限公司提供。封闭式母线槽报价-西畴封闭式母线槽-友通母线槽报价(查看)是云南友通电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。