

认准浩鼎机械 牛肉干烘干设备图片 潍坊牛肉干烘干设备

产品名称	认准浩鼎机械 牛肉干烘干设备图片 潍坊牛肉干烘干设备
公司名称	诸城市浩鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市西土墙工业园区
联系电话	13792626566

产品详情

(1) 机械脱水法

机械脱水法就是通过对物料加压的方式，水出的部分。常用的破碎，结算，过滤，或离心分离等。机械脱水法只能除去物料中部分自由水分，结合水仍留在材料中，因此，材料经过机械脱水物料含水率还是很高的，通常为40?60%。但机械脱水方法是的方法。

(2) 加热干燥法

也就是我们常说的采用热采暖材料材料中的水分气化。在水需要消耗一定的能量取出材料。通常使用空气来干燥材料预加热的空气进入干燥器，热量传递到材料气化物质在水中，以形成水蒸汽，与干燥的空气了。加热的材料干燥后，粘结材料可以在水中被除去，达到产品或原料所要求的含水率。

(3) 化学除湿法

吸湿剂是通过使用气体的去除，液体，在固体材料少量的水，由于吸湿除湿剂的容量有限，仅在材料中除去微量水份。因此很少用于生产。

在实际生产过程中，对于高湿物料一般均尽可能先用机械脱水法去除大量的自由水分，之后再采取其它干燥方法进行干燥。

不同的物料有不同的形态，例如常见的有块状、片状、圆形、颗粒状等等，所以在确定烘干房尺寸时应该根据物料的形态进行考虑。一般情况下，物料的体积越大，其占用空间也越大，需要的热泵烘干房尺寸也会越大。当然也有特殊情况，因为物料本身的密度、含水量、热容等物理特性不同，出水的速度也不同，还有结合烘干时间的长短，潍坊牛肉干烘干设备，再具体确定烘干房的尺寸。

三、物料的循环风道

根据物料的特有属性，在设计烘干房时，首先要判断所烘物料适合采用哪种循环风道，如果物料是吊着的，就用吊挂式循环风道；

如果物料是用托盘放着的，就用层架式循环风道（对吹或正反转）。

不同的循环风道结构，再结合所烘物料的数量，都会直接影响到烘干房尺寸的设计。

因此，想要设计节能的热泵烘干房，牛肉干烘干设备价格，必须结合物料的数量、体积、属性以及烘干设备的性能、循环风道的设计等因素，烘干房设计没有统一的标准，终能够达到节能、烘干品质好的效果就好。

肉脯烘干：烘烤的目的主要是促进发色和脱水熟化。将铺平在筛子上的已连成一大张的肉片放入干燥箱中，干燥的温度在55~60℃，前期烘烤温度可稍高。肉片厚度在0.2~0.3厘米时，烘干至含水量至25%为佳。2.焙烤：焙烤是将半成品在高温下进一步熟化并使质地柔软，产生良好的烧烤味和油润的外观。焙烤时可把半成品放在烘炉的转动铁网上，烤炉的温度为200℃左右，时间8~10分钟，以烤熟为准，不得烤焦。成品的水分含量应小于20%，一般以13~16%为宜。微波烘干设备的工作特点：牛肉干在微波的作用下，牛肉干烘干设备图片，其内部的极性分子迅速吸收微波升温，牛肉干烘干设备厂家，不需要热传导过程，热；微波的选择性加热使牛肉干加热均匀。极大程度的保持了牛肉原有的色、香、味，又不破坏其营养成分。展开剩余51%

认准浩鼎机械(图)-牛肉干烘干设备图片-潍坊牛肉干烘干设备由诸城市浩鼎机械有限公司提供。诸城市浩鼎机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诸城市浩鼎机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市诸城市西土墙工业园区，联系人：解经理。