

原生态双摇病床A太仓原生态双摇病床A原生态双摇病床厂家

产品名称	原生态双摇病床A太仓原生态双摇病床A原生态双摇病床厂家
公司名称	衡水沛腾医疗设备有限公司
价格	1350.00/张
规格参数	鹏旭:鹏旭 A-001:A-001 河北衡水:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区滨湖大道南侧、洛津路北侧（注册地址）
联系电话	18003389499

产品详情

原生态双摇病床A太仓原生态双摇病床A原生态双摇病床厂家

- 1、规格：1950 × 900 × 500/700mm。
- 2、床面采用上海宝钢Q195冷轧钢板1.2mm厚，一次冲压成型，表面无焊点；筐架采用1.5mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。
- 3、床头床尾板采用进口ABS材质整体吹塑成型，表面光滑；开关设在外面，可轻松装卸，可插床头卡。
- 4、ABS护栏，采用阻尼器装置控制速度及噪音，护理人员一只手用微小的力可轻松操作升降
- 5、配置 130中控制脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便。脚轮主体采用铝合金压铸工艺，密封轴承，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。聚氨脂材料不掉色，耐磨擦。
- 6、配置丹麦LINAK安全电压直线电机，性能稳定可靠，带有蓄电池，连续断电工作4小时。无噪音，使用寿命长，是一般国产电机的3倍。
- 7、床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩；床下配有脸盆架 8、可由手持开关控制各种功能：整体升降500-700mm；背板与水平面夹角0-70度，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度；床面整体前倾、后倾角度 12度。
- 9、病床整体采用瑞士“金马”全自动流水喷涂线，采用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。标准的手动护理床一定要用好的各构成条件如下：

一、手动护理床按功能基本技术规格可分为：

- 1、手动三摇床的规格常用规格定为：1950*900*520/720mm。
- 2、手动双摇床的规格常用规格定为：1950*900*520mm。
- 3、手动普通病床的规格常用规定定为：1950*900*500mm。

二、手动护理床主要技术参数指标：

- 1、三摇床、双摇床及普通病床的外形要整齐，表面不得有锋棱，焊接应牢固、焊缝应光滑、均匀；
- 2、床架弯圆处的管子外径应圆滑喷塑层应光滑平整、色泽均匀；
- 3、床身与床架装配后应固定牢固，不得松动。手柄转动灵活，不用时可折回；
- 4、三摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 及整体升降范围：520~720mm；双摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；普通病床即固定的高度为500mm左右。
- 4、三摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 及整体升降范围：520~720mm；双摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；普通病床即固定的高度为500mm左右。1、规格：1950×900×500/700mm。