

潮州环保家具漆 值得信赖 环保家具漆代理

产品名称	潮州环保家具漆 值得信赖 环保家具漆代理
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

选购油漆涂料的三要素

大家在装修的时候，痛苦的就是选择家装用的油漆和涂料，市面上如此多的品牌，都在吹嘘自己好，不是业内之人，根本搞不清楚。

一般大家在选购涂料时候都有自己比较关注的地方，这里提几点，希望大家可以参考。

点：首先是环保(的) 家里这么大的面积如果产品不环保的话，诸位就等着被熏吧！买涂料油漆，件事情，看产品的质检报告，不给你看或者说没有？？那对不起，你可以告诉他：不买。对于涂料的环保指标就是VOC含量。

第二：就是颜色，毕竟大家装修一次不容易，都希望家里漂漂亮亮的，很多时候选定的墙面漆的颜色，是大家费半天力气仔细选的，一旦和色卡的颜色对不起来，大家到时候哭都来不及啊。

第三：漆膜的效果，大家好像都比较不明白这个问题，在涂料领域，漆膜的效果是个比较的问题，我就说几个大家比较关注的几点：

1、涂料的弹性，也就是说弹性越大的产品，大家的墙面涂刷完毕就越不容易裂缝

2.涂料的可擦洗性，可擦洗性越高证明漆膜的密度越大，也就是涂料做出来的效果就越好，另外也比较容易清洗，潮州环保家具漆，有什么污渍可以自己擦掉。

3、涂料的防霉性，广西、海南、贵州天气比较潮湿，特别是回南天季节，对于比较容易进水的区域，比如建筑物外墙内侧、屋顶、地下室等地方，环保家具漆招商，比较容易发霉。

4.涂料的遮盖性，遮盖性越强墙漆对基层污渍的遮盖就越好，适合二手装修。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

耐高温漆的施工工艺

耐高温漆，又称耐高温油漆，高温漆，耐热漆，分有机硅和无机硅耐高温漆系列。耐高温漆，顾名思义，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。涂料行业的高温一般在100 -1800 之间，大部分采用高温溶液，要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能(不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色)。耐高温透明防腐阻燃涂料采用高纯度硅酸盐溶液，环保家具漆公司，加如超微无机金属氧化物精细加工而组成，耐温可达1700 ，涂料完全透明，在常温和高温下无任何气味，涂刷后涂膜不影响物体的本来颜色，涂料涂刷在无机的材质基体上，能与物体表面形成互穿网络结构，附着力好，具有一定的隔热、防氧化、防腐、阻燃防火的保护作用，延长基体的使用寿命，节能环保。

(1) 前处理：基材表面必须采用喷砂外理，达Sa2.5级;

(2) 用稀释剂擦洗工件表面;

(3) 用**配套稀释剂调节涂料粘度，稀释剂采用**稀释剂，用量大致为：无气喷涂——约5%(以涂料重量计);空气喷涂——约15-20%(以涂料重量计);刷涂——约10-15%(以涂料重量计);

(4) 施工方法：无气喷涂、空气喷涂或刷涂。注意：施工时底材温度必须高于以上3 ，但不得高于60 ；

(5)

涂料固化：施涂完毕，常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5-1.0小时，然后置于180-200 烘箱中烘烤0.5小时，取出降温待用。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

墙内油漆颜色不均匀怎么办

内油漆颜色不均匀常见于涂刷的墙内和天花板上，看起来颜色不一致，环保家具漆代理，遮盖力差，使

人感觉非常的难看：

a、水泥砂浆保养的时间非常短，强度达不到要求、也就是说墙内太潮湿了。所以水泥表面光度不均匀，吸附力有差异。

b、底层接槎留的位置不一致，有明显错位，水泥表面深浅不一致。

c、使用的不是同一批油漆，颜色掺入量有差异。

油漆没搅拌均匀或任意添加溶剂，使油漆的颜色深浅不同。墙内油漆施工的基本要求 水泥基层养护时间直在28天以上，砂浆宜在7天以上，砂浆补洞的宜在3天以上。含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相同。混凝土或砂浆的基层施工缝应留在阴阳角处或分仓缝处。基层施工应平整，抹纹应通顺一致，涂刷前将表面油污等清理干净。每批油漆的颜色料和各种原材料的配合比必须一致。使用油漆时必须随时搅拌均匀，不得任意添加液体

潮州环保家具漆-值得信赖-环保家具漆代理由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司在家具用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫葵化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭经理。