

武汉广场彩砖 康瑞得

产品名称	武汉广场彩砖 康瑞得
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

产品详情

使用正确的拆卸方法，保证人身和机械设备安全，拆卸顺序一般与装配顺序相反，先拆外部附件，再将整机拆成总成、部件，对不可拆的联接或拆后降低精度的零件。必须拆卸时需注意保护。从实际出发，可不拆的尽量不拆，需要拆的一定要拆，为减少拆卸工作量和避免破坏配合性质，对于尚能确保使用性能的零部件可不拆，但需进行必要的试验或诊断，确信无隐蔽缺陷，必须拆卸检查，确保维修质量。

彩砖模具的操作步骤：

一：在使用制砖机前，首先需要检查并清理回转盘的表面以免出现杂质，包括模孔内和各个运动部份上的杂物。对各个润滑点必须加足润滑油，保持它的顺利转动。再一个就是检查电气部分，看看是否有故障或者漏电情况。检查填料浓度是否合适。检查三角皮带接紧紧程度是否合适。

二：在开动制砖机时，先开动压砖机电动机，待回转盘转动正常后，开动给料电动机之后再向上部料筒加料，打开出料闸门，使料流到给料机构筒体内，武汉广场彩砖，此时压砖机开始工作。工作正常时，应保持给料机筒体内的物料为其高度的1/2—3/4。当发现压砖机运转不正常时，应立即停车检查，并排除故障。

三：机器在运转时，除调节调料深度外，严禁调整和清理工作。检查电器部份的接地线，以免有漏电现象。发现机器运转有不正常现象时，应立即停止检查，并排除故障。压砖机未开动时，不准给料，以防因物料过多而使压砖机电动机启动电流太大。安全销不准随意改变材料和尺寸，以免超负荷时不起安全作用，而将主要零件损坏。因超负荷，安全销被剪断而更换新安全销时，必须由油杯注入润滑油以保证皮带轮与带轮内套配合处不致生锈。因停电停车时，应立即断开电路。

武汉植草砖制砖机具有结构合理，适应性强、低能耗、高产出、方便维修等特点，制砖时可使用煤矸石

、粉煤灰、页岩、工业尾矿等各种原料。该设备适用于生产实心砖高孔洞率大断面各种空性型的空心砖，原料可适用范围广且环保，具有结构新颖，技术先进，挤出压力大，产量高，真空度高的特点，今天就给大家科普一下当植草砖制砖机需要拆卸进行保养的时候应该注意哪些问题？

武汉广场彩砖-康瑞得(推荐商家)由鄂州市康瑞得雅华建材有限公司提供。鄂州市康瑞得雅华建材有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康瑞得一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘总。