

珠海PVC防撞胶条 佛山亿福门窗配件厂 PVC防撞胶条订购

产品名称	珠海PVC防撞胶条 佛山亿福门窗配件厂 PVC防撞胶条订购
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

耐用在不同环境中均保持稳定的性能和较长的使用寿命，抗老化、耐磨损、表面不打皱、不拉伸、不粘油漆表面，不受高温、尘土的影响、不霉变抗紫外线和臭氧侵蚀，我们对您的价值从您的体验开始，历久弥新，就是用户的真正使用感受，美观包覆式PU密封条绿色环保，时尚密封；解决密封与隔音的矛盾，实现密封隔音双重效果；门窗搭配产品。

材质：1、采用三元乙丙橡胶，发泡工艺制作，2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维，适用范围及安装方法：1，电气柜密封条是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含的金属夹具和舌形扣，坚固耐用。

1)密封胶条

玻璃密封胶条.玻璃密封胶条也可称为K形密封胶条，主要用于玻璃装配时压条与玻璃之间的密封.

框扇密封条.框扇密封胶条也成为O形密封胶条，用于门窗框扇之间配合间隙的密封.一般情况下，框扇

之间的配合间隙为3-5mm，所以，在选择密封胶条时，要注意所选胶条的规格。

胶条安装的注意事项.

- a. 每个框内的密封胶条端头都应位于上边框的中部，每个转角处的密封胶条应用剪刀剪开一个豁口，PVC防撞胶条批发，使密封胶条在直角处平整，珠海PVC防撞胶条，严禁把胶条剪断。
- b. 在安装过程中，应从上边框开始，用滚轮将密封胶条压入。
- c. 塑钢门窗设备小编认为密封胶条的端部接口处要留有一定尺寸的余量，以防止胶条收缩后不能起到良好的密封效果。
- d. 胶条安装后，PVC防撞胶条订购，不允许有脱槽现象，PVC防撞胶条生产厂家，同一构件上不能安装两端或多段胶条。

目前行业常见的密封胶条主要材质有三元乙丙橡胶、硅橡胶、热塑性弹性体、氯丁胶等类材质。然而常用于建筑门窗的密封胶条则受到安装位置、使用年限、密封要求、型材配合等多方面的限制，因而常常使用橡塑、三元乙丙（EPDM）、硅橡胶、多种材质复合胶条。

具有密度小，电性能优良，应变特性高、耐磨性强，耐潮湿性和耐水蒸气性高等特点；采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形性。产品性能稳定，尺寸精度高

珠海PVC防撞胶条-佛山亿福门窗配件厂-PVC防撞胶条订购由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。

“门窗配件,毛条,五金配件”选择佛山市南海区亿福门窗配件制造厂，公司位于：佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号，多年来，亿福门窗配件坚持为客户提供好的服务，联系人：徐生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿福门窗配件期待成为您的长期合作伙伴！