

封头收口机 自动封头收口机 奥洋机械

产品名称	封头收口机 自动封头收口机 奥洋机械
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

产品详情

寿光市金奥太阳能设备

自动发泡线

30工位

1台

设备特点：

本设备是奥洋公司为了提高保温水箱的加工效率而开发的一款自动输送流水线。可同时输送30套发泡模具，同线生产打开了操作空间，线体采用脚踩式开关控制，由注料操作人员根据实际生产情况随意控制起动，同时线体动力为变频控制，可以依据生产情况调节线速，操作灵活方便实用。

发泡机采用内置式，安放在环形线体内侧，节省了空间同时起到对发泡机的保护作用。

设备参数：

1、 电机功率：380V

2.2KW

2、 线体面积：约14MX4.5M

3、 工位负载：200kg

4、 全线负载：200kgx30台=6000kg

5、 输送速度：1M/10M

每分钟可调

制作内容：

1、 动力：采用3HP“城邦”带减速一体电机，速度1-10m/mim可调。

配履带式驱动座。

2、 输送链条：台湾5T“十字”标准链条

3、 链条导轨：用4mm厚铁板折弯制作，规格74mmx74mm，转弯半径R1500mm

4、 机架：用10#槽钢制作，用2mm铁板铺于地面

5、 小车导轨，3mm铁板制作，封头收口机，铺于地面

6、 小车板：规格800mmx700mm，用2mm铁板制作，车架用6#槽钢与40x40角铁制作，自动封头收口机，底部四个4脚轮，合计30台（小车间距250mm）

7、 线体表面喷粉处理，颜色为果绿色

型号：JHPK-YGAF

规格：800x700x1000mm

电机功率：3.75KW

电源:380V/50HZ

重量：800kg

生产节拍：1件/5分钟

此设备，有效的保证了原料液流压力的稳定性，从而使双组份原料混合更均匀，紧凑简洁优化的灌入枪结构使其易损件区域为零，强大动力，解决了长期困扰小型发泡设备的堵枪问题，人性化的操作平台，使整机操作更为简单，封头收口机厂家，任何人都可以轻松掌握，封头收口机生产厂家，它会为您的企业创造出更丰厚的效益.

金奥太阳能内胆焊接设备环缝焊机产品介绍：

1.

电机功率：100KW

2.

电源：380V/50HZ

3.材料：不锈钢、冷（热）轧板、铝合金、镀锌板等

4.焊接厚度：（1.2 + 1.2）mm

公司还同时生产多种规格型号的焊机，包括圆周直缝两用焊机、，环缝焊机，直缝焊机，龙门式自动弧焊机。开口式直缝自动弧焊机、圆周直缝脉冲焊机等，焊机规格型号齐全，样式新颖，性能稳定，焊点美观，焊缝牢固，欢迎广大客户咨询购买。

封头收口机-自动封头收口机-奥洋机械(诚信商家)由山东奥洋自动化设备有限公司提供。山东奥洋自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。奥洋机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！