

# 差动液压缸 液压缸 茂源液压

产品名称	差动液压缸 液压缸 茂源液压
公司名称	威海市茂源液压机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭镇驻地
联系电话	18663101329 18663101329

## 产品详情

液压缸是液压系统中将液压能转换为机械能的执行元件。其故障可基本归纳为液压缸误动作、无力推动负载以及活塞滑移或爬行等。

液压系统控制压力太低。控制管路中节流阻力可能过大，流量阀调节不当，控制压力不合适，压力源受到干扰。此时应检查控制压力源，保证压力调节到系统的规定值。

威海市茂源液压机械厂设备采用新工艺结构生产，液压缸活塞，广泛应用于石油机械、工程机械、轻工机械、橡胶机械、冶金矿山等行业，已得到了用户的广泛好评。欢迎新老客户订购

液压缸是液压系统中将液压能转换为机械能的执行元件。其故障可基本归纳为液压缸误动作、无力推动负载以及活塞滑移或爬行等。

故障：液压缸工作时不能驱动负载

主要表现为活塞杆停位不准、推力不足、速度下降、工作不稳定等其原因

液压缸内部泄漏。液压缸内部泄漏包括液压缸体密封、活塞杆与密封盖密封及活塞密封均磨损过量等引起的泄漏。

HD系列多级液压缸适用于行程大而安装距或总长小（行程可以大于安装距或总长）的场合，差动液压缸，有单作用和双作用。我公CDL1系列工程液压缸是吸收力士乐技术专门研制的工程油缸，缸径由 $\text{C}25$ 至 $\text{C}500\text{mm}$ 活塞杆径 $\text{C}14$ 至 $250\text{mm}$ ，行程长度高至 $10\text{m}$ ，液压缸，公称压力为 $16\text{MPa}$ ，大工作压

力24MPa密封件全部采用Parker和Merkel两家德国公司产品，安装长度短，工作可靠，装拆方便易于维修，连接方式多样，适用于工程机械、矿山、起重运输、港口、冶金等各种行业。在CDL1系列工程液压缸（缸径40~500）的两端极限位置上，可设置抗高压型电感式接近开关，装置紧凑，安装调整方便，液压缸，省去运动机构上设计和安装极限开关的繁琐环节，为设计和安装调整提供极大的方便。在缸头和缸底都为法兰式固定的油缸上可配置内置式位移传感器，使液压缸可根据工况需要准确停位，充分发挥液压缸的机械化、自动化功能，实现高速、准确的工业自动控制。差动液压缸-液压缸-茂源液压(查看)由威海市茂源液压机械厂提供。差动液压缸-液压缸-茂源液压(查看)是威海市茂源液压机械厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘茂昌。