

# 脱硫塔防腐不着火 金芝麻环保 保山脱硫塔防腐

产品名称	脱硫塔防腐不着火 金芝麻环保 保山脱硫塔防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

- 安全注意事项（1）作业人员作业前必须穿戴好防护用品，做好从头到脚防护，工作时不得少于两人。
- （2）检查各类设备是否符合安全要求，如通风除尘设备是否能正常使用，空压机储气罐、压力表、安全阀等是否定期校验，还要对施工供电系统进行的检查，保证用电安全。
- （3）在喷砂操作时，禁止无关人员接近，操作人员要注意喷嘴不能对着他人，不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。
- （4）喷砂过程中，锅炉脱硫塔防腐，易发生粉尘吸入，要求施工现场必须保持良好的通风，施工人员做到轮换工作。
- （5）喷嘴堵塞时，应关闭气阀，排掉残留气体，不得带压或用弯折胶管的方法来处理。
- （6）喷砂时严禁喷嘴与工件垂直，应保持喷射角度在30 ~ 75度之间。
- （7）脚手架上施工时，严禁垂直交叉作业，任何人不得擅自拆割脚手架；作业面须双跳板，并绑扎牢固。
- （8）喷砂除锈作业结束，应及时对砂粒进行清理、堆放，保山脱硫塔防腐，并关闭所有电源开关。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

## （二）废气治理

- 1、各生产企业应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择成熟可靠的废气治理工艺路线。
- 2、对于高浓度有机废气，应先采用冷凝（深冷）回收技术、变压吸附回收技术等对废气中的有机化合物回收利用，然后辅助以其他治理技术实现达标排放。
- 3、对于中等浓度有机废气，应采用吸附技术回收或热力焚烧技术净化后达标排放。
- 4、对于低浓度有机废气，有回收价值时，应采用吸附技术；无回收价值时，宜采用吸附浓缩燃烧技术、蓄热式热力焚烧技术、生物净化技术或等离子等技术。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

### 污水池防腐成败需要注意那些关键点

在炼化企业，设备防腐蚀是设备管理的重要环节，是延长设备使用寿命的重要手段。凡受到生产工艺中腐蚀介质或大气、冷却水、土壤等腐蚀的各类设备、管道、建构筑物等，都必须采取相应的防腐蚀措施。炼化企业防腐蚀的方法很多，如防腐蚀设计，加强原料控制，脱硫塔防腐不着火，强化工艺防腐，合理选材，注加药品如缓蚀剂，防腐涂料隔离保护，防腐蚀监、检测等。

防腐涂料施工是一项性、技术性和危险性很强的作业活动，既要满足一般施工安全要求，又要求施工人员具有化学品安全使用知识。防腐施工是事故多发的作业活动，常发生的事故有火灾、窒息、机械伤害、高处坠落、触电等，在作业过程中，必须采取严格的防火、防爆、防毒、防尘、防噪声、防静电等措施。

废水主要是工厂生产后的水，其含无机物等污染介质较多，处理很难。志盛威华防腐涂料指出，污水池或废水池的主要特点是其存储液体含酸碱性、有毒有害物质，在水处理的过程中会产生温度变化，所以对废水池的防渗防腐要求也比较高。

工业污水，热力脱硫塔防腐，除了细菌以外还含有阳离子和各种阴离子以及阴离子团组成的悬浮体，该悬浮体不显酸性就显碱性。如果对污水池混凝土和钢材不进行保护，这些污水将对混凝土和钢材产生严重的腐蚀作用。

脱硫塔防腐不着火-金芝麻环保(在线咨询)-保山脱硫塔防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。脱硫塔防腐不着火-金芝麻环保(在线咨询)-保山脱硫塔防腐是山东金芝麻环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。