

无滤材低能耗过滤器 天津过滤器 国润环保设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 无滤材低能耗过滤器 天津过滤器 国润环保设备 |
| 公司名称 | 天津国润环保设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津经济技术开发区新城西路6号滨海新城4-1-402 |
| 联系电话 | 13820367738 13820367738 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津国润环保设备科技有限公司

固液分离机特点:1

固液分离机特点：1.实用性：出渣量和含水量可以自由调节，无滤材强磁过滤器，固液分离速度快，分离后的固体粪便含水量在50%-60%之间，可以用于各种成分的饲料。方便运输，产生的固粒粪便可用于鱼饲料和有机肥等。2.经济性：该产品自动化程度高，耗电量低。只需一个启动键就可以控制，启停操作方便。3.耐用性：该产品使用的材料均为不锈钢或者防腐制品生产而来，抗腐蚀程度高，使用寿命长。

过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成

过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成。壳体内部的横隔板将其内腔分为上、下两腔，上腔内配有多个过滤芯，无滤材低能耗过滤器，这样扩大了过滤空间，显著缩小了过滤器的体积，下腔内安装有反冲洗吸盘。过滤器工作时，待过滤的水由水口进入，流经滤网，通过出口进入用户所需的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。

过滤器工作时，待过滤的水由水口进入，流经滤网，通过出口进入用户所需的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断地循环，被截留下来的颗粒越来越多，过滤速度越来越慢，而进口的污水仍源源不断地进入，滤孔会越来越小，由此在进、出口之间产生压力差，当强度差达到设定值时，差压变送器将电信号传送到控制器，控制系统启动驱动马达通过传动组件带动轴转动，同时排污口打开，天津过滤器，由排污口排出，当滤网清洗完毕后，压差降到小值，系统返回到初始过滤状，系统正常运行。

无滤材低能耗过滤器-天津过滤器-

国润环保设备由天津国润环保设备科技有限公司提供。天津国润环保设备科技有限公司是天津天津市，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国润环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国润环保更加美好的未来。