

酸洗磷化污水处理设备价格 酸洗磷化污水处理设备 山东荣博源

产品名称	酸洗磷化污水处理设备价格 酸洗磷化污水处理设备 山东荣博源
公司名称	山东荣博源环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	17863688888 17863688888

产品详情

荣博源环保溶气气浮机设备结构特点：

- 1、处理能力大、、占地少。
- 2、工艺过程及设备构造简单，便于使用、维护。
- 3、te制的高效涡流溶气罐将气溶于水中，经减压释放，在水中产生微细的气泡，微细气泡的粒径约20~40 μm，更利于粘附在絮凝体上。
- 4、由于对絮凝要求条件宽松，可节约絮凝剂用量。净化效果比加压溶气气浮更加明显。
- 5、运行中易于调节，工艺稳定，不需专人管理。
- 6、克服传统气浮装置运行不稳定、气泡大及释放头堵塞等诸多问题。
- 7、由于气浮过程是一个好氧过程，使污泥产生的臭气问题得到了很好的解决。
- 8、对低温、低浊、含藻类多的水源，采用气浮法可取得ji佳效果。

气浮机在受到压力的条件下，会产生大量的气泡，以供达到好的稳定的效果。其工艺相对来说比较简单，方便维护，节省人力资源。此溶气气浮机对于一些较难处理的废弃物往往能取得较好的去除效果，同时不仅具有去除悬浮物的效果，还有预曝气的成效。平流式溶气气浮机规格有：0.5吨/每小时，1吨/每小时，2吨/每小时，3吨/每小时，5吨/每小时，10吨/每小时，15吨/每小时，20吨/每小时，30吨/每小时等，酸洗磷化污水处理设备，我司也可根据用户需求设计。处理量不同，价位不同。价格也与具体

用户要求产生差异。

平流式溶气气浮机试运行：

A、加水：往气浮池中加满清水。气浮池水位的高低可用集水机构出口处的调节装置进行调节。

B、溶气系统试运行：独立运行时，首先关闭溶气水控制阀及溶气水出水控制阀，将加气选择开关旋到自动位置，酸洗磷化污水处理设备价格，接通电源，启动工作泵，然后打开溶气水控制阀。压力表的压力逐渐上升，一直达到泵所能达到的压力（压力表的压力达到3~5Kg/cm²），此时可打开溶气水溶气水出水控制阀。溶气水通过溶气释放器进入气浮池，池水中出现大量微气泡使清水变乳白色，即可认定溶气系统正常。溶气水的压力可看溶气罐上的压力表读数，该压力的大小可用溶气水控制阀开启的大小来控制，在水泵可供压力范围内调整，一般取3.4~5Kg/cm²。压力越高，溶气水量越大，微气泡密度越高。溶气系统的空气由空压机提供，由于溶气水不断地将罐内空气带走，罐内空气逐渐减少，水位不断上升；当水位上升到一定位置时，自动液位制系统将控制空压机工作（相反则停止），酸洗磷化污水处理设备报价，以保持溶气罐内的空气量。

C、气浮运行：在溶气系统工作正常的前提下进行，具体做法如下：

1) 调整好污水的PH值，一般取7.5~8.5。

2) 根据污水的水质，选定好所用的混凝剂、絮凝剂。

3) 根据污水的浓度、SS、水量投加药剂。药剂的投加量一般为0.03~0.3%。

4) 将加药反应好的污水送入气浮池进行固液分离，处理量应从小逐渐增大，直至额定值。

5) 加气：一般选择自动加气。即将加气选择开关置于自动位置。

6) 刮渣：一般选择自动刮渣。即将刮渣选择开关置于自动位置，根据具体情况设定刮渣时间；在特殊情况下，也可采用手动控制。

D、溶气水量的确定：一般溶气水水量控制在污水量的30%。由于各种废水的SS含量不同。从理论上讲，溶气水水量也应按污水SS含量来确定。

E、本设备采用TS型释放器的流量是由释放器本身的释放能力所决定。其流量变化随溶气压力而变化，压力高流量大，压力低流量小（在溶气水出水阀全打开的情况下）。流量可用溶气水进水阀门来调节溶气水量。

F、气浮池水位的调节：水位的高低将影响刮沫的效果。水位低，酸洗磷化污水处理设备厂家，浮渣不易刮入污泥槽；水位高，大量的水将进入污泥槽。其水位调整可用集水管出水口的液位调节装置来调整池内的液位，其液位应低于浮渣出口1~2cm为佳。

酸洗磷化污水处理设备价格-酸洗磷化污水处理设备-山东荣博源由山东荣博源环境工程有限公司提供。山东荣博源环境工程有限公司是从事“污水处理设备,厌氧滤罐,气浮设备,中水回用设备,污泥脱水设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事厌氧滤罐，生物厌氧滤罐，无动力厌氧滤罐的厂家，欢迎来电咨询。