

水性地坪漆厂家 地坪漆价格 杭州地坪漆

产品名称	水性地坪漆厂家 地坪漆价格 杭州地坪漆
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

水性环氧地坪漆以其突出的性能，使制备得到的水性环氧涂料同样具有优异的性能，杭州地坪漆，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，认为水性环氧地坪漆在环保化的今天，前景十分开阔。

水性环氧地坪漆除了具有溶剂型环氧地坪漆的诸多优点，

一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、等；

二是环保性能好，含，不会造成空气污染，环氧树脂地坪漆，因而满足当前环境保护的要求；

环氧地坪漆在使用一段时间后就会出现破损，美观会大打折扣。那么怎么做才能够让环氧地坪漆更加耐磨呢，今天小编给大家总结了以下的几种方法。

加罩光清漆

在环氧地坪漆施工完后，可使用聚氨酯清漆在面涂层滚涂一遍，此方法不仅可以形成平滑光亮的涂膜，提高环氧地坪的光泽度，使漆膜更加光亮美观，还可以提高环氧地坪漆的硬度跟耐磨性。

定期维护、打蜡

在环氧地坪漆面定期打蜡，可以对环氧地坪漆起到有效的保护作用，因为蜡面比较硬，可以有效的阻止户外带进室内的砂砾对地面的研磨、隔绝鞋印和轮胎印对地面的污染、防止硬物对地面的划痕。

增加厚度

不少的不良环施工方为了节约成本，获得更高的利润，会选择涂刷一遍环氧底漆两遍环氧面漆的环氧薄涂地坪，厚度通常只有0.3-0.5毫米，这种环氧地坪漆的耐磨、抗压性能非常差的。一般情况下我们做的环氧地坪漆我们是通过刮涂做厚中涂砂浆层和腻子层来增加环氧地坪漆的厚度，这样不仅能增加环氧地坪漆的耐磨性能，还能增加环氧地坪漆的抗压性能。

环氧地坪漆涂层开裂、脱落、起皮的主要原因是由于涂层间附着、结合不良，而产生涂层脱落、剥落、起鼓、起皮等问题。相信不少施工人员也遇到过这种情况，地坪漆厂家，今天我们来了解这一问题的产生原因：

1. 选用材料不当，造成基础层间附着力不佳
2. 基础地面处理不当
3. 基础表面不洁，地坪漆价格，粘有油污，水份或其它污物
4. 环氧地坪漆底、面涂料不配套，造成层间附着力欠佳
5. 环氧地坪漆施工温度过低
6. 在环氧地坪漆底涂未干透即施工下道工艺，底涂面层收缩率不一致而导致开裂，从而影响层间附着力。

水性地坪漆厂家(图)-地坪漆价格-杭州地坪漆由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司为客户提供“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”等业务，公司拥有“粤丰硕”等品牌，专注于环氧树脂等行业。，在广东清远高新开发区台湾工业园内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：成经理。