

本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接

产品名称	本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌氯乙烯局用电缆 规格:电缆芯数 产地:大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品类别：F46耐
高温耐油特种电
缆耐高温-耐油-
防腐蚀控制电缆
ZR-KFFR
KFFRP KFFR22
KFFR32-200—260
度的详细介绍高
温屏蔽软电缆-高
温软电缆耐高温-
耐油-防腐蚀控制
电缆ZR-KFFR
KFFRP KFFR22
KFFR32-200—260
度ZR-DJFFP
ZR-DJFPF ZR-
DJFPF

· 耐高温计算

机电缆-型号：DJ
FFP,DJFPF,DJFPF
P DJFPF、DJFP
FP、DJFFP、DJF

PV、DJFPVP、D
JFVP、DJFPVF、
DJFPVFP、DJFV
FP、DJFPG、DJF
PGP、DJFGP、D
JFP2F、DJFP2FP2
、DJFFP2、DJFP
2V、DJFP2VP2、
DJFVP2、DJFP2
VF、DJFP2VFP2
、DJFVFP2
NH和ZR型的Y
FV电缆

耐高温电缆KFF
、KFFP、KFF22
、KFFP22、KFV2
2、FF、FFP、ZR-
DJFP2VF(R)P2
FF22、FFP22、F
V22 KFFP-
22 KFVP-22
KFF32 KFF22
KFV32

产品说明

适用范围本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。型号及名称：序号型号名称1K

FF氟塑料绝缘和护套控制电缆2K
FFP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆3KFFR氟塑料绝缘和护套控制软电缆4KFFRP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆5KFV氟塑料绝缘聚乙烯护套控制电缆6KFVP氟塑料绝缘聚乙烯护套屏蔽控制电缆7KFVR氟塑料绝缘聚乙烯护套控制软电缆8KFVRP氟塑料绝缘聚乙烯护套屏蔽控制软电缆9KFV22氟塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电缆10KFVP22氟塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆11KFVR22氟塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制软电缆12KFVRP22氟塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆13KFFV22氟塑料绝缘和内护套聚乙烯外护套钢带铠装控制电缆14KFFRV22氟塑料绝缘和内护套聚乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

使用特性：1、额定电压：交流 U_0/U ；450/750V2、工作温度：序号1~4 -60~+200 序号5~14 -15~+105 3、绝缘电阻（20℃）不低于50M

· km4、导体
线芯直流电阻（2
0）符合GB395
6-97规定5、无铠
装电缆允许弯曲
半径不小于电缆
外径的6倍，铠装
电缆允许弯曲半
径不小于电缆外
径的12倍。6、

低安装敷设温度

：序号1~4

-45 序号5~14 0

规格尺寸参考

数据：序号标称

截面导体线芯规

格导体线芯规格

电缆芯数序号1，

2，5，6，9，10

，13序号3，4，7

，8，11，12，14

序号1~4序号5~

8序号9~1412345

0.20.50.751.01.52.5

1/0.521/0.801/1.01

/1.131/1.381/1.767

/0.2016/0.2019/0.2

3 24/0.2019/0.26

32/0.2019/0.32 30/

0.2549/0.262 ~ 442

~ 302 ~ 192 ~ 162

~ 142 ~ 82 ~ 617

~ 377 ~ 377 ~ 374

~ 37

全聚氯乙烯局用

电缆

制造标准：Q/TY

1014-2009

— .

适

用范围：本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接。（包括农村电话局用）

二 .

电

缆适用温度为-10
~ 50 ，电缆
安装时的环境温
度不低于0 。弯
曲半径不小于电
缆直径的10倍。

三 .

产品名称及型号