

## 高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色

产品名称	高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌退火裸铜线 规格:护套市内通讯电缆 产地:大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

### 产品详情

铜芯实芯聚烯烃绝缘双面涂塑铝带屏蔽聚乙烯护套市内通讯电缆 用途：管道 HYA (5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 100×2 200×2 300×2 400×2 500×2 600×2 700×2 800×2 900×2 1000×2对数)  
导体直径×0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

铜芯实芯聚烯烃绝缘石油膏填充双面涂塑铝带屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT实心绝缘填充型电缆用途：

用途：

实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。

结构：

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。

绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。

缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于缆芯包带之外。

护套：黑色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的电缆。

识别和长度标记：电缆外表面有

性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。

其他结构：

根据用户需要，可提供有加强机械保护层的铠装电缆HYAT53，HYAT55及高频隔离电缆YATG。

用途：管道 HYAT ( 5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 100 × 2 200 × 2 300 × 2 400 × 2 500 × 2 600 × 2 700 × 2 800 × 2 900 × 2 1000 × 2对数) 导体直径 × 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

铜芯实芯聚烯烃绝缘石油膏填充双面涂塑铝带屏蔽单层钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

用途：管道直埋 HYAT53 ( 5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 100 × 2 200 × 2 300 × 2 400 × 2 500 × 2 600 × 2 700 × 2 800 × 2 900 × 2 1000 × 2对数) 导体直径 × 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

HYA22 ( 5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 100 × 2 200 × 2 300 × 2 400 × 2 500 × 2 600 × 2 700 × 2 800 × 2 900 × 2