

HYA铜芯实芯聚烯绝缘挡潮

产品名称	HYA铜芯实芯聚烯绝缘挡潮
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌市话电缆 规格:护套市内通讯电缆 产地:大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAT通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空/管道敷设线路中也可以直埋。（防水）

HYAT通信电缆介绍：（直埋/管道/架空）内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 对数（对）：5—3000

宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。高传输频率分别为30MHz与100MHz。

HYAT 5x2x0.4	HYAT 5x2x0.5
HYAT 10x2x0.4	HYAT 10x2x0.5
HYAT 20x2x0.4	HYAT 20x2x0.5
HYAT 30x2x0.4	HYAT 30x2x0.5
HYAT 50x2x0.4	HYAT 50x2x0.5
HYAT 100x2x0.4	HYAT 100x2x0.5
HYAT 200x2x0.4	HYAT 200x2x0.5
HYAT 300x2x0.4	HYAT 300x2x0.5
HYAT 500x2x0.4	HYAT 500x2x0.5
HYAT 1000x2x0.4	HYAT 1000x2x0.5

特殊规格/型号可以按客户要求生产

HYA铜芯实芯聚烯绝缘挡潮层聚乙烯套市内通信电缆
YD/T322-1996

HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点；

HYA型市话电缆可用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。主要用于管道敷没，在架空安装时需要用吊线支承。

1. 线芯材质: 纯铜2. 标称对数: 5-2400对3.

导体直径：铜线直径为、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm；4. 绝缘材料：高密度聚乙烯；5. 绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能；6. 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以

大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对；7. 缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，各单位采用不同的扎纱，以便施工、维护识别。以25对为基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成，50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对，但多不超过10对；8.

缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带；9.

电缆屏蔽：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外，两边搭接粘合；10.

电缆护套：黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯；11. 识别标记：电缆外表面打印识别标记。标记内容：电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m；12.

其他结构：根据使用场合、用户要求，可提供各种形式的电缆，以满足各种敷没环境条件要求。