

电动吊篮租赁价目表 电动吊篮 嘉和建筑器材

产品名称	电动吊篮租赁价目表 电动吊篮 嘉和建筑器材
公司名称	献县嘉和建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	献县丁庄建材市场
联系电话	13833702999 13833702999

产品详情

每天作业开始前必须由电动吊篮操作人员对吊篮进行日常检查，并做好记录，对电动吊篮的设备状态做出评价和处理。

定期检查

- 1、 电动吊篮工作一定时间后，应进行定期检查，并做好记录。断丝、松股、弯曲等情况进行一次检查，如达到报废标准，应与报废更换。
- 2、 每工作两个月后应按安全检查要求对电动吊篮进行一次检查，并检查电磁制动器摩擦片磨损情况和电缆线破损情况。
- 3、 每工作六个月必须对安全锁进行一次检测标定，用户如不具备条件时应送生产厂家检测标定。
- 4、 安全锁每次使用后，应加防锈油，保持动作灵活。
- 5、 电动吊篮提升机传动装置使用三个月后须更换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。
- 6、 电动吊篮安全锁活动部位每月加一次润滑油。
- 7、 电动吊篮电气线路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁，电动吊篮，不得有油污积垢。
- 8、 在安全、日常、定期检查和作业过程中，发现故障、磨损或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁电动吊篮“带病”使用。
- 9、 各受力构件、易损件达到报废标准时，予以报废，进行更换。
- 10、 建立电动吊篮设备档案，保持吊篮正常完好。

- 1)安全锁在安装前必须进行检测合格，且必须保证安全锁齐全、有效，动作灵敏。
- 2)钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按照使用说明书上的相关要求执行，电动吊篮租赁价目表，严禁用建筑吊篮钢丝绳做电焊机的接地线使用。
- 3)高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品;有高处作业的人员严禁从事高处作业。
- 4)建筑吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效，各项性能满足要求。
- 5)对作业人员加强安全教育，增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗，吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作。施工人员必须在地面进出吊篮，严禁在空中进出吊篮。

电动吊篮悬挂结构施工安装方案

- 1、操作前，应检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊，绳扣、螺栓是否齐全、松动。
- 2、配重块数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施，防止滑落。
- 3、悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5-10cm。
- 4、使用现场吊篮与高压线、高压装置间应有足够的安全距离，电动吊篮租赁，一般不少于10米。
- 5、出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。
- 6、吊篮不宜接触腐蚀气体及液体，电动吊篮出租，在不得已的情况下，使用时应采取防腐蚀隔离措施。
- 7、正常工作温度为： $(-20 \sim +40)$ ，电动机外壳温度超过65 时，应暂停使用提升机。
- 8、正常工作电压应保持在 $380 \pm 5\%$ 范围内，当现场电源电压低于360V时，应停止作业。

电动吊篮租赁价目表-电动吊篮-

嘉和建筑器材(查看)由献县嘉和建筑器材有限公司提供。献县嘉和建筑器材有限公司是河北 沧州,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉和建

筑器材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉和建筑器材更加美好的未来。