

绍兴裙边挡板输送带 pu裙边挡板输送带 无锡宏信传动

产品名称	绍兴裙边挡板输送带 pu裙边挡板输送带 无锡宏信传动
公司名称	无锡宏信传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠山区洛社石塘湾惠澄大道西石路
联系电话	13961786595

产品详情

挡板输送带的优势

- 1、裙边挡板输送带适合应用于倾角为0°到90°的散包装的货物输送。
- 2、挡边输送带应用范围广、占用的空间小、无需再转运、土建资金少、维修容易、维护费低廉、输送量大、可连续性输送、简单操作安全、成本低廉。有效的减少资源浪费、不仅省物力而且省人力，提率。
- 3、有效地解决了普通输送带与花纹输送带达不到倾角输送的问题。还能根据使用场合的不同，pvc裙边挡板输送带，设计完善、单独的输送框架，防止输送带出现中止输送或者过程特别繁杂的输送情况。
- 4、可以顺着竖直面、水平面、稍微偏斜和多角度的方向进行输送各类散包装的货物，比如从矿石、煤、沙子、化肥和粮食等。货物的颗粒度大小是有限制的，可以从微小的颗粒到四百毫米的大粒度，输送量大到可达每小时1立方米甚至每小时6000立方米。

大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状;横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

无论新输送带安装还是旧输送带更换，如果事前没有对整条输送带的安装进行仔细的规划计算，都极易

发生输送带接长了的现象，直接后果就是配重撞击地面（重锤式配重为例），导致启动打滑。还有一种现象就是当时没有问题，试车也没有问题，但是配置位置较低，运转一段时间后（2~3个月），配重下垂，启动时撞击地面。这是因为安装过程中没有考虑到输送带的塑性变形和弹性变形。输送带在安装过程中留有一定的余量，为以后的维护留有余地。如某港口堆料机悬臂皮带（96m）更换曾经发生过悬臂皮带（螺旋张紧）安装后长度基本在螺旋张紧的小处，白色裙边挡板输送带，后来使用一段时间后因接头出现问题，输送带余量不够，无法重做接头，只好撤下该输送带重新使用一条新带安装。理想的输送带安装情况是：输送带安装后长度适中（要考虑到夏、冬温差的区别，夏天安装温度高，输送带膨胀率大，绍兴裙边挡板输送带，冬天温度低，输送带的膨胀率小），如果输送带出现问题，能够预留一个接头的余量。

绍兴裙边挡板输送带-pu裙边挡板输送带-

无锡宏信传动由无锡宏信传动科技有限公司提供。无锡宏信传动科技有限公司是江苏无锡,传送带的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡宏信传动领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡宏信传动更加美好的未来。