

慈溪共板法兰风管 宗兴环保 电子吸烟管道生产

产品名称	慈溪共板法兰风管 宗兴环保 电子吸烟管道生产
公司名称	宁波宗兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-22-8室
联系电话	13967806986

产品详情

宁波宗兴环保科技有限公司--共板法兰风管--共板风管；

普通板式法兰风管连接要求:

- 1.法兰无任何错误；
- 2.弹簧夹两端打磨防腐，交替安装；
- 3.同规格风管法兰上使用的弹簧夹长度相同，标准长度为150mm，电子吸烟管道生产，120mm可用于特殊情况；
- 4.弹簧夹间隔均匀，符合系统要求。

风口二次吊装要求:

- 1.风口吊装有障碍物时，应进行二次吊装。

风机进出口防护网要求:

- 1.通向大气的风机进出口必须装有不锈钢防护网；
- 2.防护网的孔径应符合设计要求。

风道防摇支撑要求:

- 1.保温风管应垫木块；
- 2.螺杆与风管或保温层的距离为30毫米；；

3.当门支撑较长时，应增加支撑。

宁波宗兴环保科技有限公司--共板法兰风管--共板风管；

宁波宗兴环保科技有限公司--共板法兰风管--共板风管；

常见的板式法兰主要有角码连接、法兰夹连接、与风管连接的法兰连接。虽然这种类型的风管成本较低(降低了角钢的消耗和制造角钢法兰的人工消耗)，但在实际应用中不如角钢法兰牢固，漏风率大。而且必须用机床加工，厨房排烟共板法兰风管，很难用手工制造，通常只用于新风系统、空调系统等。

排烟系统通常用角钢法兰连接。但在人防工程中不允许用普通平板法兰连接。国内矩形直管一般在2000mm以内，一个系统或一个工程内，管道法兰的接口达到数千个，需要数千个法兰、密封垫、连接螺栓，数量非常大。

宁波宗兴环保科技有限公司--共板法兰风管--共板风管；

宁波宗兴环保科技有限公司--共板法兰风管--共板风管；

管道的安装。

管道连接。

管道法兰与法兰之间的连接采用的TFD法兰角，用锤子轻轻敲击法兰，用螺栓连接。

管道的大边尺寸超过450mm时，为了加强法兰和管道的强度，慈溪共板法兰风管，必须使用法兰固定卡。

管道的密封。

中压和高压系统管道长度在1250mm以上时，应采用加强框加强，对高压系统管道的单咬口缝，还应采用防止咬口膨胀的加强或加强措施。空调系统的管道净化不得在管道内壁进行加固处理。请用三角肌、z型槽、角钢等加固管道外壁。

宁波宗兴环保科技有限公司--共板法兰风管--共板风管；

慈溪共板法兰风管-宗兴环保-电子吸烟管道生产由宁波宗兴环保科技有限公司提供。宁波宗兴环保科技有限公司为客户提供“螺旋风管;镀锌风管;通风管道;镀锌法兰;屋顶通风器;防火阀”等业务，公司拥有“螺旋风管;镀锌风管;通风管道;镀锌法兰;屋顶通风器;防火阀”等品牌，专注于工业制品等行业。，在宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-22-8室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邱小姐。