

襄阳监控安装 远程监控安装 欢迎咨询铭腾科技

产品名称	襄阳监控安装 远程监控安装 欢迎咨询铭腾科技
公司名称	襄阳恒正永城商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号广埠屯资讯广场现代城数码港二层2052号
联系电话	15971048769 15971048769

产品详情

在弱电视频监控系统中综合布线是非常重要的部分，我们需要通过电线电缆来传播信号或网络，线路的正常能确保信号的传输。而且一个规范的综合布线不仅让人看着舒服也有利于后期的维护。下面小编就为大家分享一些视频监控系统中综合布线的技巧。

- 1、必须提前对综合布线系统进行设计，跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好，避免产生不必要的施工冲突。
- 2、在条件允许的情况下，弱电应走自己的弱电井，减少受电磁干扰的机会，楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些，以备发展和维修所需。
- 3、弱电路与强电路不允许共套一管，其间隔距离为0.5m以上。
- 4、采用尾纤与光纤相熔接的做法更能够保证光路质量。
- 5、在选择方案时应尽量开阔一些，水平采用五类或五类以上，保证数据和语音可以互换，垂直采用光纤加大对数线缆，监控安装多少钱，对于一些点较多的建筑，应采用光纤做数据备份而不是用线缆。
- 6、大开间布线应考虑多布一些光点，襄阳监控安装，这样对网络建设有利。

各种强弱电插座接口要尽量少。
所有插座.开关要高于地面300MM以上，并且不会被推拉门家具等物遮挡。

弱电路与强电路不允许共套一管，其间隔距离为0.5m以上。

三相五线制是指A、B、C、N和PE线，其中，PE线是保护地线，也叫安全线，是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。应用中使用的标准/规范的导线颜色：A线用黄色，B线用蓝色，C线用红色，远程监控安装，N线用褐色，PE线用黄绿色。

工程中各板块之间的电源要尽量分开控制，尽量做到独立供电，互不干扰。

办公室布线电缆走线方式

办公室电缆可以直接走天花板架，放入线槽，埋入墙中，工业标准允许在接近连接地方引入结合点。

采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式

这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支撑的装配式槽型电缆桥架，是一种闭合式金属桥架，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，监控安装教程，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。

襄阳监控安装-远程监控安装-欢迎咨询铭腾科技(诚信商家)由襄阳铭腾网络科技有限公司提供。襄阳铭腾网络科技有限公司为客户提供“襄阳监控,襄阳监控安装,智能安防监控”等业务，公司拥有“襄阳铭腾,襄阳铭腾科技”等品牌，专注于其它等行业。，在襄阳市高新区春园路8号广埠屯资讯广场现代城数码港二层2052号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘永。