

超鸿耐磨材料 高分子聚乙烯板 上海聚乙烯板

产品名称	超鸿耐磨材料 高分子聚乙烯板 上海聚乙烯板
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

煤仓衬板特性

高硬度：根据QB/T1855-93，用萤石粉（莫氏硬度4度）检测产品，上海聚乙烯板，表面无擦伤痕迹为合格。我公司生产的煤仓衬板用石英粉（莫氏硬度7度）检测仍无擦伤痕迹，属国内水平。煤的硬度只有莫氏1.5度，对我们厂所生产的衬板起不到任何磨损作用。

高耐冲击：根据GB/T7990-2002搪玻璃耐冲击试验方法，用钢球冲击瓷面检测220×10-3J为合格。而我公司的搪瓷产品达450×10-3J以上，已超过标准的1.5倍。属国内水平。

耐酸、耐碱、耐氧化、耐高温、无毒、无害。根据国家GB/T9988.9989-1988规定经检测达一等水平。

表面光滑，超高分子量聚乙烯板，瓷面暗光，手感细腻，抗污（不易沾灰）性能好，煤流顺畅

不变质，高分子聚乙烯板，不燃烧，经久耐主要用于煤仓、落煤管、卸煤沟等大量物体顺利流动之衬料

型高耐磨搪瓷衬板利用高新技术在钢板上多次涂烧，原料采用耐冲击、耐磨的特殊瓷釉制作而成。

聚乙烯板具有耐性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨功能好等特色。在化工，服装，包装，食物等范畴有广泛应用。可进行填充，超高分子量聚乙烯板，阻燃，改性，外表可压花，磨砂。LDPE（高压低密聚乙烯）性质较柔软，机械强度较低，熔点亦较低，适于制薄膜和电缆绝缘层。HDPE（低压高密聚乙烯）刚性较大，机械强度较高，熔点亦较高。合适制中空制品，注塑制品等，广泛用于制作冰球场墙板。厚度：1-350mm色彩：本性，白色，蓝色，黄色，灰色，黑色，绿色等。

煤仓衬板物料的填充及安装 煤仓衬板安装完毕就需要填充物料了，那么煤仓衬板物料的运送讲究哪些技巧呢，下面我们一起来看看吧： 1.安全绳通过碇顶滑轮，把安全绳一端固定距仓口1m

左右的一根地锚杆上，另一头绑扎 8mm的S型钢筋钩以备施工人员安全的把料运送到下方使用。

2、煤仓衬板距边缘150mm处用电钻打孔，再用S型钢筋钩挂入板孔，一人在仓口上方处扶好裁出来的板块，另一人拉住绳子慢慢的把料送入仓内（物料一次性不得超过25公斤）。 3.安装煤仓衬板时，应查看出厂检验报告，检查板面是否平整，核对材料各项指标是否符合技术规范要求。煤仓内壁应清理粘在仓壁上的物料并修复平整，保证衬板与煤仓内壁贴实，不得有翘起现象，安装时从下向上依次安装

4.煤仓壁采用的膨胀螺栓固定，煤仓衬板与煤仓壁—

起打孔，先用 14mm钻头钻通孔，再用 22mm的钻头扩

孔，采用m12X150的膨胀螺栓固定。螺栓布局按10—15条/m²，在受冲击较大的区域可

以增加螺栓固定。304不锈钢管 321不锈钢管 310s不锈钢管 304不锈钢板

超鸿耐磨材料(图)-高分子聚乙烯板-上海聚乙烯板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！