塑钢门窗加工 东跃公司诚信服务 塑钢门窗加工厂

产品名称	塑钢门窗加工 东跃公司诚信服务 塑钢门窗加工厂
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：六安市东跃装饰有限公司

断桥铝门窗的那些事

随着人们越来越重视阳台空间，阳台窗户的功能越来越高。现在实木窗和塑钢窗逐渐消失了人们的注意力。称两种产品各有优缺陷，不克不及厚此薄彼，只要做好了都能成为好产品。相反，它是一个破碎的铝门窗。与普通型材相比，采用隔热桥梁铝型材和中空玻璃，具有节能，塑钢门窗加工厂，隔音，防噪，防尘，防水的功能。你对破铝门窗了解多少？

”

断桥铝的优点：

1.减少导热：采用隔热桥梁铝合金型材，其传热系数为1.8-3.5W/m2·k，远低于普通铝合金型材140-170W/m2·k;采用中空玻璃结构，其传热系数为2.0~3.59W/m2·k，远低于普通铝合金型材6.69~6.84W/m2·k，塑钢门窗加工厂家，有效降低了门窗传导的热量。塑料窗是本世纪五十年代末，首先由西德研制开发的，于1959年开始生产。

2，防止冷凝：带有隔热条的型材内表面温度接近室内温度，降低了室内水分由于过饱和而在型材表面凝结的可能性。

3，节能：在冬季，带隔热条的窗框可以减少通过窗框的热量损失1/3;在夏天，如果有空调，带隔热条的窗框可以减少更多的能量损失。

4，保护环境：通过应用保温系统，可以降低能耗，同时减少空调和采暖引起的环境辐射。 ⊙健康：人体与环境之间的热交换取决于室内空气的温度，空气流量和室外空气温度。通过调节门窗的温度，它不低于12~13 ° C，已达到舒适的环境。

5，塑钢门窗加工，降低噪音：采用不同厚度的中空玻璃结构和保温桥铝型腔结构，可有效降低声波的共振效应，防止声音传播，可降低30dB以上的噪音。

6，色彩鲜艳：采用阳极氧化，粉末喷涂，氟碳喷涂表面处理，可生产不同颜色的铝型材，经过轧制组合，使铝合金门窗绝缘产生室内外不同颜色的双色窗户。

塑钢门窗加工之塑钢门窗的得名由来

塑钢门窗得名由来：使用工业改性PVC材料作为门窗框体和扇体的一种门窗产品。组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料或转向料组合成其他形式的窗或连窗门，塑钢门窗加工厂家。由于PVC材料的强度和刚性都不能满足门窗作为建筑外维护产品的需要，因此塑钢门窗都要在PVC材料的内部增加作为承重龙骨的钢衬，塑钢门由此得名。塑钢门窗加工窗角部一般采用焊接的方式连接，但由于角部的钢衬并没有连接，所以塑钢的平开扇不宜做的过大过宽，塑钢门窗加工厂家。

塑钢门窗加工的节能是指在气密、水密、隔声、保温、隔热等主要物理性能上达到一定标准的门窗产品。保温系数K值(即材料的传导系数，K值越大，传递的热量愈多;反之，传递的热量愈少)是衡量门窗节能效果的重要指标之一。首先看塑料钢的横截面结构是的，你看到的外包装都是用硬塑料制成的。目前，我国很多城市将门窗的K值定在2.0至2.8间，而欧盟现行门窗节能标准为保温系数K值在 1.1至1.3。就是这样一个远低于欧洲水平的数值，安徽现有的数千家塑钢门窗加工企业中，塑钢门窗定制，只有个别企业可以生产。绝大多数企业不能生产的原因，在于其规模普遍较小，设备落后，工艺简单，进行产品和技术升级换代的意识不强，缺乏节能技术特别是成套节能系统，塑钢门窗加工厂家。

塑钢门窗加工-东跃公司诚信服务-塑钢门窗加工厂由六安市东跃装饰有限公司提供。那么，作为房屋结构的重要组成部分——门窗，特别是铝合金门窗，也将从过去散装经营进入到系统设计安装时代。六安市东跃装饰有限公司是安徽 六安 ,塑料、塑钢门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在六安东跃装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创六安东跃装饰更加美好的未来。同时本公司还是从事阳光房定制工程，阳光房订制工程，定制工程的厂家，欢迎来电咨询。