

废铁破碎机采购 山东恒恩机械 陇南破碎机

产品名称	废铁破碎机采购 山东恒恩机械 陇南破碎机
公司名称	山东恒恩机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段
联系电话	18953685651

产品详情

废钢破碎机的注意事项

现代化的破碎车间都装备有现代化的机械，比如废铁破碎机等。在破碎机上工作时 z u i 大的危险就是被锤头打碎的金属飞片。所以废铁破碎机应设于距离厂房住宅100米以外的地方。破碎废铁的厂子或坑穴须用铁板或木材围起来，其高度应根据实际情况和条件而定。在厂房上部可能受到围棚内飞出的破片碰伤的地方需设置铁板的围墙（厚10公分以上）或木头围墙。吊车的司机室用防护铁皮包起，同时其上部用孔眼很小的铁栅加以保护。

在旧式的碎铁场中，废铁破碎机的下部（高四分之三处）用金属或木材围住。用木材围栅时，须用厚度150厘米以上的方枕木。在输送材料的孔洞对面设置厚度为10—12厘米的铁板围墙，其高度应能防止破片飞越。此外，为管理废铁破碎机的人员设有专门的掩蔽部。

使用废铁破碎机时应特别注意锤头、挂钩、悬挂锤头的钳子、钢丝绳等的状况。悬挂锤头得钳子上的钩子应能保证在悬挂锤头时锤头的套环应深入锤头凹座40公分，钢锤头应有正确的形状，没有锋利的边缘和棱角，z u i 好的形状是带球形锤面的截头圆锥体。

废钢破碎机的锤子是锤式破碎机的主要零件。锤头的质量、形状和材质对破碎机的生产能力有很大影响。锤子的型式、尺寸和质量的选择，主要决定于处理物料的性质和尺寸。在破碎机中，料块受到高速旋转的锤子的冲击而粉碎。当转子的圆周速度一定时，锤子质虽愈大则其动能愈大，才能将大块和坚硬物料粉碎。实践证明，且锤子的有效质货，不但要能对料块产生的冲击，而且还要在冲击时不产生向后偏倒。否则，将大大降低破碎机的生产能力，而且增加能置消耗。所以，废钢破碎机在粉碎大块而坚硬的物料时，废旧汽车破碎机厂家，宜选用重型锤子，但个数并不要求多。在粉碎小块而松软的物料时，宜选用轻型锤子，锤子数目多以增加对物料的冲击次数，从而更有利于物料的粉碎。

废钢破碎机的优点是：动颚上部水平行程较大，可以满足矿石破碎时所要求的压缩进，同时动颚向下运动时，由于动颚压住待破碎的矿石且和矿石一起向下运动，有促进排矿的作用，因此其生产率较高。其特点是：由于动颚的垂直行程大，矿石的磨碎作用增加，故颚板表面磨损加快且易产生过粉碎现象而使排矿增多，从而增加了非生产性的能耗。对于简单摆动式颚式破碎机，则由于垂直行程小，故不存在如上缺点，但它的给矿口水平行程小，而颚腔上部皆为较大的矿块，欲破碎它们，需要较大的水平行程，因此这种破碎机不能充分满足矿石破碎所要求的压缩进，从而生产率较低。废钢破碎机随若颚衬的磨损，排矿口的间隙不断增加，因此使排矿粒度不断加大，为了保证矿石的破碎粒度要求，必须用调整装置定期地调整排矿口的尺寸。其优点是可达到无级调整，操作方便且节省时间，调整时不必停车。废钢破碎机它的缺点是使机器的尺寸和重量增加，因此只适用于小型破碎机。通过更换不同长度的后肘板（用3~5个，每相邻两个之间相差5~10毫米）来调整。废钢破碎机这种调整是有级的，调整范围有限，废铁破碎机，但调整时困难，费时间，故近年来已被淘汰。在后肘板支承后面放一组厚度相同的垫片，利用改变垫片的数：来调整。这种装置。它可达到多级调整，废铁破碎机采购，调整时比较方便，可使机器结构紧凑和减轻重量，因此，大、中、小型破碎机都采用这种结构。其缺点是调整时需停车。

废铁破碎机采购-山东恒恩机械-陇南破碎机由山东恒恩机械装备有限公司提供。山东恒恩机械装备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒恩机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段，联系人：陈经理。