

夹山改梁收费标准 卫辉夹山改梁 固得利房屋加固

产品名称	夹山改梁收费标准 卫辉夹山改梁 固得利房屋加固
公司名称	河南固得利建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海路2号院84号楼6单元72号
联系电话	13283855595

产品详情

关于承重墙夹山改梁需要了解的注意事项？你都了解那些，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

承重墙夹山改梁需要经过国家规划设计部门批准并由区一级资质的建筑设计单位来施工才算的上是合法改建。

承重墙改梁在单层或多层建筑物里都可实施，但是高层建筑物建议不要改动。

在向梁柱内灌混凝土时要确保施工的连贯性，中途一旦停止便会导致墙体的外观显得特别难看。

夹山:就是内墙.

(1)用支撑物支撑在需要打掉的内墙两旁，以代替内墙的承重能力。

(2) 把内墙打掉。

(3) 在原来内墙的位置上方加上梁，并在两边墙体内打上立住。

【固得利公司】有的施工队伍及，施工人员均经过培训，实行持证上岗，具有较高的理念及操作水平。期待您的来电咨询！

夹山改梁中注意事项

夹山改梁中非承重墙虽然不起主要的承重作用，但是它也是承重墙极其重要的支撑。通常要承受两部分载荷，一部分是墙体的自重，另一部分从结构上讲，非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说，如果发震，这些非承重墙将和承重墙一起承受力。因此，随意拆除非承重墙也会影响到房屋的稳定性与抗震性。

固得利公司有的施工队伍及，施工人员均经过培训，实行持证上岗，具有较高的理念及操作水平。

河南固得利建筑工程有限公司施工方法编辑

用支撑物支撑在需要打掉的内墙两旁，以代替内墙的承重能力。

把内墙打掉。

在原来内墙的位置上方加上梁，并在两边墙体内打上立住。

夹山改梁在保证立柱牢固稳定的情况下，拆除墙体，同时，根据梁的截面尺寸及支承长度剔除梁支座处墙体，清除杂物，并在梁混凝土浇筑范围内，楼板上沿浇筑梁混凝土方向，间距1m左右，开直径约150mm的混凝土灌注孔河南固得利建筑工程有限公司欢迎你。