

高温插入式风机 甘肃插入式风机 国忠风机厂

产品名称	高温插入式风机 甘肃插入式风机 国忠风机厂
公司名称	无锡市国忠风机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市洛社镇双庙（312国道160公里处）
联系电话	18118897558

产品详情

、区宽：本风机是采用先进的CAD系列软件并经多目标优化、性能预示设计研制的高科技产品，应用斜流子午加速方法（亦称斜流风机），压力较同机号轴流风机高，风量较同机号离心风机大，具有、区宽等特点。

结构紧凑，安装方便，运行可靠：该风机在相同风量、风压的情况下，均比轴流式或离心式体积要小，可直接与风筒联接，水平安装或垂直安装，亦可直接在墙上或支架上安装，插入式风机哪家好，同时采用电机直联方法，具有安装、操作、使用方便的特点。

噪声低：该风机的蜗壳经特别设计，高温插入式风机，可较大地降低涡流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下，比A声级可降低2~3db(A)，同时在较低转速分情况下，可获得较高的风机压力。在工矿企业和高层民用建筑的送排风系统中，可替代低压离心风机或高流风机而不需来采用大量消声措施。

通风机在设计中应采用风冷装置，后向式耐高温风机，电动机外壳温度不得超过200。

电动机应采用耐高温电磁线及有关耐高温材料，达到f级绝缘。

高温插入式风机主要由电机、机壳、叶轮等组成。

(1) 电机：采用耐高温电磁线，达到f级绝缘的y系列三相异步电动机。

(2) 机壳：采用q235冷轧钢板，经过机械加工成型，甘肃插入式风机，外表面作除锈、防腐处理，喷消防漆。

(3) 叶轮：采用q235冷轧钢板，通过模具冲压成型，每个叶轮成型后均进行动静平衡试验及--试验。

斜流风机广泛应用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所，斜流风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、出口导流片、电动机等部件组成，斜流风机机壳采用圆筒形、分三段法兰联接成整体，插入式风机销售，出口进口顺着气流联接管网，斜流风机进口集风器制成剑收式流线形，斜流风机装有吸音网板组成的整体结构，出口装有导流片，使出口气流有良好的气流分布，稳定的压力特性。

高温插入式风机-甘肃插入式风机-国忠风机厂由无锡市国忠风机厂提供。无锡市国忠风机厂位于无锡市洛社镇双庙（312国道160公里处）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡国忠风机在其它中享有良好的声誉。无锡国忠风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡国忠风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。