

钢制柔性防水套管生产厂家 陕西三超管道公司

产品名称	钢制柔性防水套管生产厂家 陕西三超管道公司
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

刚性防水套管制作与安装步骤：

选料：本工程水池所有套管采用带用翼环的刚性防水套管，套管材料采用无缝钢管，材料入场时，首先检查管子的外观是否有无裂纹、缺口等。下料：根据设计施工图及土建施工图，确定水池壁厚，然后用卷尺在钢管上量好尺寸，把钢管放在切割机进行切割，切口表面应平整，不得有裂纹、毛刺、凹凸等缺陷，切口平面应与管子轴线垂直。钢制柔性防水套管，制作：先把钢板加工成翼环，翼环按给水排水标准图集S312进行下料加工，然后将翼环焊接在套管的1/2处，进行双面满焊，即为带翼环的刚性防水套管。根据施工图，核定水池平面位置及标高，确认无误后将已加工完好的刚性防水套管进行预埋，要求预埋套管的管径应比所安装的管道直径大二级，钢制柔性防水套管作用，为防止土建施工时移动套管，后对已预埋的套管在结构筋上焊接牢固，套管长度与外墙厚度一致，管内采用防阻塞木屑或纤维填充堵实。钢制柔性防水套管，待土建混凝土达到强度，拆模后，立即派人对所埋套管内的填充物进行逐个清扫，钢制柔性防水套管型号，确认套管安装位置、标高等符合相关规定后及时加以保护，待安装时使用。

钢制柔性防水套管是管道穿过铁道、马路、街道等处，为防止管道受荷载被压坏，而在管道外部设置的保护性套管。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。刚性防水套管是钢管外加翼环；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的。钢制柔性防水套管

钢性防水套管（B型）适用范围：

钢制柔性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用钢性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，B型钢性防水套管适用于球墨铸铁管。钢制柔性防水套管

防水套管A型压盘另一端设有挡圈，B型压盘另一端增加挡圈，选用I型和II型时应遵守选用规律，一般密封要求的就选用I型，严密、密封要求的才能选用II型因为它有个适合度。

防水套管的温度要求：特别注意当温度超出使用范围时（-20度-+80度）密封材料和产品材质将做相对应调查。

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，钢制柔性防水套管生产厂家，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。

对于有设防要求的地区，陕西钢制柔性防水套管，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。

A型适用于钢管，B，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

柔性套管的用途

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件

一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的标准图集制造的。

柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；

柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

钢制柔性防水套管生产厂家-陕西三超管道公司由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，陕西三超管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事西安波纹补偿器，西安无约束波纹补偿器，西安直埋焊接波纹补偿器的厂家，欢迎来电咨询。