

# 宏贤陶粒批发 山东页岩陶粒 定制

产品名称	宏贤陶粒批发 山东页岩陶粒 定制
公司名称	兰陵县宏贤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰陵县矿坑镇矿坑村1307号
联系电话	17662950565

## 产品详情

粘土陶粒厂中粘土陶粒产品的特点：(1)粘土陶粒滤料滤池在同样条件下滤速可达16m/h。粘土陶粒工作周期24h以上，周期产水量达(800-1000)实践经验表明;陶粒滤料的截污能力强。是石英砂滤料的1.5-2倍。(2)规模化生产，粘土陶粒滤料的价位合理。加工制作过程中在生产的各个环节中，严格从粒径、均匀度、级配、密度、酸可溶率、粒子形状、孔隙率、比表面积、耐磨擦等各个方面进行严格把关，确保质量。目前已广泛应用于市政污水、各种工业废水及污水深度处理方面。

加水量由于陶粒具有吸水性能，在配制混凝土时，总加水量比普通混凝土要大，一般要增加所用陶粒15分钟的吸水量。对于露天堆放的陶粒，实际含水量变化幅度较大，陶粒堆的上部和下部不一，早中晚又不一，气候变化时，特别是雨天以后，陶粒的含水量变化更大。因此，必须根据实际情况及时测定陶粒的含水量，页岩陶粒 定制，以便准确确定合理的总加水量，保证陶粒混凝土的质量。加水的方法目前有两种。一种是对陶粒预先洒水，近乎饱和状态，再用于配料、搅拌，搅拌时只加入有效用水量。

在欧洲粘土陶粒广泛应用在屋顶花园、观赏花园、儿童游乐园、广场花园，高尔夫草坪果岭排水，足球草坪中用陶粒种植土代替传统沙土.2、粘土陶粒的特点主要是：粘土陶粒的筒压强度在0.7-3.5MP，粘土陶粒容重在210-600Kg/m<sup>3</sup>，导热系数0.23-0.55W/M.K，吸水率小于10%，耐火度大于500。吸声系数在0.53-0.88。陶粒的外观颜色因所采用的原料和工艺不同而各异。焙烧陶粒的颜色大多为暗红色、赭红色，也有一些特殊品种为灰黄色、灰黑色、灰白色、青灰色等。因为生产陶粒的原料很多，陶粒的品种也很多，因而颜色也就很多。

宏贤陶粒批发-山东页岩陶粒 定制由兰陵县宏贤建材有限公司提供。兰陵县宏贤建材有限公司是从事“陶粒生产加工销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。