

上海铁氟龙双面胶 利兴胶带品种齐全 铁氟龙双面胶带定做

产品名称	上海铁氟龙双面胶 利兴胶带品种齐全 铁氟龙双面胶带定做
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

产品详情

牛皮纸胶带的使用说明及安全事项

牛皮纸胶带的使用说明及安全事项牛皮纸胶带在进行生产的过程中主要是以进口的牛皮纸为基材、以变性淀粉为粘合剂的胶带，铁氟龙双面胶带定做，牛皮纸胶带在一定程度上可以有效的对其纸箱进行牢固的封口，其线自粘牛皮纸胶带在一定程度上非常适用于国际发展的趋势和环保型的胶带。牛皮纸胶带在一定程度上是可以对纸箱进行牢固的封口，铁氟龙双面胶带，其线自粘牛皮纸胶带是适应于国际发展趋势的环保型的胶带，这样的产品在一定程度上是属于其绿色环保产品，在进行使用时具有初粘力高、剥离度大、拉力强等特性。牛皮纸胶带的使用说明1.推荐上胶方式：辊涂。2.推荐使用温度：160 -170 。3.胶箱或胶管如有积碳，可向设备制造商咨询，或用清洁的矿物油在120 下清洗。4.BL-702C在上胶时的粘稠度可通过温度进行调节。5.BL-702C不得与其它牌号热熔胶混合使用。6.往热熔胶槽中加料后，应立即关闭胶槽盖子，以防外来杂质污染。牛皮纸胶带的安全事项1.牛皮纸胶带在进行操作的过程中要是往热熔胶槽中加料的时候，应配带防护眼镜与防热手套。2.在任何时候，BL-702C的使用温度都不能超过200 。3.使用场所应通风良好并严禁一切明火。牛皮纸胶带在一定程度上应储存于阴凉干燥的环境中并避免阳光直射。储存温度应低于35 并远火源和热源。保质期在以上所述的储存条件下，本热熔胶可保存12个月。

牛皮纸胶带主要分类及加工特点

牛皮纸胶带主要分类及加工特点牛皮纸胶带在工作的过程中康撕裂的强度、功和动态强度

很高。多为卷筒纸，也有平板纸。采用硫酸盐针叶木浆为原料，经打浆，在长网造纸机上抄造而成。可用作水泥袋纸、信封纸、胶封纸装、沥青纸、电缆防护纸、绝缘纸等。牛皮纸胶带的特点牛皮纸胶带在进行加工的过程中，其坚韧耐水的包装用纸，呈棕黄色，用途很广，常用于制作纸袋、信封、作业本、唱片套、卷宗和砂纸等。定量范围为80克/平方米至120克/平方米，有卷筒纸和平板纸中、又有单面光、双面光和带条纹的区别。主要的质量要求是柔韧结实，耐破度高，能承受较大拉力和压力不。牛皮纸具有很高的拉力，有单光、双光、条纹、无纹等。主要用于包装纸、信封、纸袋等和印刷机滚筒包衬等。牛皮纸胶带的规格平板纸规格：跟据机器的不同，而分切的不同。像一般的卷筒分切机可以切到较小460mm较大可以切到1460mm然后通过平切机器可以切出您想要的任意规格。印刷常用规格是：正度787*1092mm，大度889*1194mm。牛皮纸胶带的分类：牛皮纸胶带通常保持其黄褐色之本色，适合作袋子和包装纸等。依性质与用途的不同，牛皮纸又有各种不同的用途。牛皮纸系一种纸的统称，并没有一定的规范，一般根据其性质和用途的不同加以分类。按照颜色的不同可以分为：原色牛皮纸、赤牛皮纸、白牛皮纸、平光牛皮纸、单光牛皮纸、双色牛皮纸等。按照用途的不同可以分为：包装牛皮纸、防水牛皮纸、防潮牛皮纸、防锈牛皮纸、打版牛皮纸、制程牛皮纸、绝缘牛皮纸板、牛皮贴纸等。按照材质的不同可分为：再生牛皮纸、牛皮芯纸、牛皮原纸、粗面牛皮纸、牛皮腊纸、木浆牛皮纸、复合牛皮纸等。

避免自粘胶带中存在的问题有哪些当我们在使用自粘胶带的过程中，想必大家也遇到过不少的问题吧，但是我们也应该要看看自粘胶带的作业效率是否能够满足我们对他的要求。在我们周边使用自粘胶带的朋友也不少，我们也可以看看大家对于自粘胶带的诉求是怎么样的。1、自粘胶带的影响力不知道大家是否知道，其实在我们生活中不少的行业里面我们都可以利用自粘胶带来进行相关的操作，黑色铁氟龙双面胶，当然了如果说你看是在板厂来使用自粘胶带的话，那么你会发现他的使用率和效率增长的速度还是比较快的。但是不同类型的胶带他里面的含量和成分那都是不一样的，因此我们在实际使用的过程中那还是应该要知道他是用什么材质来生产的，只有这样才能够保证自粘胶带的质量和性能不是吗？2、自粘胶带的使用细节为了能够比较好的来使用自粘胶带，那自然我们就应该要深入的了解自粘胶带才行。简单呐来说就是要看看具体自粘胶带是用在什么地方，还有就是看看自粘胶带的规格又是怎么样的，上海铁氟龙双面胶，一般来说自粘胶带他的粘度是比较好的，抗拉力也不差，除此之外特点耐用性和稳定性都是符合我们要求的。但是我们也应该要知道自粘胶带他是不能够摔的，也不能够承受较重的物体，不然对他产生的影响也是比较大的。