

膏体泵管道输送系统 膏体泵 泰安腾峰环保

产品名称	膏体泵管道输送系统 膏体泵 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

“膏体充填增加了开采成本。但长远看，经济效益、安全性、环保性都很显著。这种新技术，可置换出以前用旧技术不能开采出的压煤，膏体材料价格不到高水材料的1/4，膏体泵，购置飞翼充填工业泵，煤泥膏体泵，比进口装备可减少2/3的费用。

现在，我们不担心无煤可采了，也不担心环境污染和矿社关系了。”在我国积极开展生态文明建设的今天，绿色矿山建设是其中重要的构成部分。粗放式开采所带来的资源采出率低、安全性差、环境破坏严重等问题，有望随着膏体充填技术的成功国产化与应用实施推广，获得接地气的经济型解决方式。

膏体物料管道输送系统介绍：

膏体物料洁净输送系统是泰安市腾峰环保设备有限公司早引进，技术先进、工艺完善的项目。该系统主要用于输送高含固率物料的系列装备，可适用于污泥、煤泥、油泥、湿煤灰等各种物料的输送，可以输送固体含量在80%以下的各种膏体物料，为膏体物料焚烧发电、堆肥、填埋、转运等处置过程提供全封闭输送。

该系统由搓和机、上料螺旋、搅拌缓存仓、正压螺旋给料机、液压闸板阀、膏体泵、高压低摩阻管道、板式换向阀、管路分流阀、液动变位器、锅炉接口器、自动控制系统等组成。根据对粘稠物料输送的不同要求，输送系统可以分为“一用”、“一用一备”、“两用”、“两用一备”、“两用互备”、“三用一备”等等各种布置方式。广泛适用于原煤洗选、城市污水处理、造纸、河道清淤、化工等行业产生的各种粘稠物料的输送。

搅拌缓存仓技术参数：

搅拌缓存仓体：

主要技术特征：

具有液压驱动的布料机构；

具有水分调节功能；

底部出料，1个出料口；

具有足够的刚度和强度。

主要技术参数：

有效容积：30m³（可根据客户要求定制）

噪音：距离设备1米处<60dB

搅拌仓电机：

电机功率：5 × 5.5KW

电压频率：380V/50Hz

同步转速：1500rpm

防护等级：IP55

膏体泵管道输送系统-膏体泵-泰安腾峰环保由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司是一家从事“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵,干湿污泥仓”的公司。自成立以来，我们坚持以

“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰安腾峰环保在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！