

# 螺旋风管生产视频 宏宾铁业螺旋风管 日照螺旋风管

产品名称	螺旋风管生产视频 宏宾铁业螺旋风管 日照螺旋风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

### 风管安装的几种质量通病

通病1：防排烟系统的柔性短管采用材料

规范要求：防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

柔性短管应符合下列规定：

1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施；用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料；

现象：

(1) 防排烟系统，尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统，其法兰垫料采用闭孔海绵、橡胶板等或难燃材料。

(2) 柔性短管采用普通帆布、人造革等或难燃材料，螺旋风管四通，或在其表面采用防火漆或防火涂料，螺旋风管生产视频，个别工程采用普通帆布外加一层石棉布的做法。

## 风管安装的几种质量通病

通病1：风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处，未设预埋管或防护套管

措施：

（1）图纸会审时设计单位应向施工单位强调风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处设置预埋管或防护套管是规范强制性条文所要求的必须严格执行，并对具体做法进行严格交底。从节省成本和方便施工考虑，日照螺旋风管，不需做绝热处理的风管建议设预埋管，需要绝热的风管建议设防护套管；

（2）施工过程中，监理单位应加强检查，发现问题应要求施工单位补设，防护套管钢板厚度不足1.6mm的应拆除返工。

## 风管安装的几种质量通病

通病1：风管支、吊架间距过大

规范要求：风管支、吊架的安装应符合下列规定：

1 风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的风管，不锈钢螺旋风管厂家，其支、吊架间距不应大于3m；

2 风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固；

3 风管支、吊架宜按图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。

螺旋风管生产视频-宏宾铁业螺旋风管-日照螺旋风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司是一家从事“风管加工,风道加工,白铁加工,通风管道加工,螺旋风管,镀锌板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏宾铁业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏宾铁业在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事共板法兰风管，风管共板法兰，排烟共板法兰风管的厂家，欢迎来电咨询。