

宁辉广告设计 天津围挡广告定制 天津围挡广告

产品名称	宁辉广告设计 天津围挡广告定制 天津围挡广告
公司名称	天津宁辉广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区光荣道亿城堂庭19号楼3103
联系电话	18602225953

产品详情

LED的性能及注意事项

LED的性能及注意事项 1、LED具有低功耗、高亮度、抗震动、可靠性高、寿命长、无污染、和色彩艳丽等优点，是真正的绿色照明。使用寿命达10万小时。 2、LED能发出红、黄、蓝、绿、白色、橙色、琥珀色、蓝绿双色、红绿双色、黄绿色、纯绿色、翠绿色等，通过数控可变成红、黄、蓝、绿、白、青、紫色。 3、金属外壳封装的LED光源模块有“ZLS-PMB、ZLS-PMBC”两种类型。A：ZLS-PMB型光源板实现侧面发光，适于安装在发光字的侧壁，通过反射均匀照亮出光面。安装简单，天津围挡广告设计，要求字的内壁涂反光材料。一般距灯箱3cm高，箱体高一般要求在7cm以上B：ZLS-PMBC型光源板，实现正面发光，适于安装在发光字的底部，直接照亮出光面。要求字槽宽度在4cm以上，箱体高4cm以上。光源板与灯箱接触部位应良好散热。 4、每块光源板中心距一般为10cm。 5、字槽宽度小于等于10cm时，使用ZLS-PMBC型光源板时，一般可只安装单侧，即可保证足够亮度；宽度在10-20cm之间时，应在两侧安装光源板，并尽量交错排布；若字槽宽度大于20cm，需要字槽底部中间以10cm左右的间距加装ZLS-PMBC型光源板。 6、光源板标准封装为5个一串，天津围挡广告，红色光源板可并6串（30块）多余30块应另起回路；其它颜色的光源板并10串（50块）多余50块的应另起回路，电源接在开关电源上，电源于光源的距离尽量小。 7、用接线子相连电线，线头无须剥线，只需要把线头剥至接线子底部，再用钳子压紧即可。 8、后一个光源板块接线终端的线头应用防水胶带缠好。

科学地提炼广告主题是对商品个性特征的概况

广告主题策划广告主题是商品广告的基本思想，是与顾客需要、顾客消费心理和企业目标相契合的商品个性特征的概况。广告主题是广告的，它决定了广告的创意，需求表现和实际效果，天津围挡广告定制，没有广告主题是不会有成功的广告的。1.科学地提炼广告主题广告主题是对商品个性特征的概括。必须抓住商品的个性特征；这种特征必须是，或者是别人未宣传过的；采用的特征必须切合顾客的消费需求和消费心理。2.广告主题的选择和变换产品是客观的，但产品的广告定位以及广告主题的提炼，天津围挡广告价格，选择和变换却是广告人艰苦智力活动的结果，广告主题的选择和变换就是人们立足于客观的广告创造力的表现。

对广告目标进行策划广告目标策划主要是为整个广告活动的开展确定一个明确目标，指明广告活动的方向，并确定检验广告效果的标准。在策划广告目标时要依据品牌特色、市场营销战略和地域环境与区位优势来具体制定，也就是说要把握准自己产品的特色和在不预定的销售区域内有哪些其它同类产品所不具备的优势，进而用这一优势来作为预售产品广告策划的主要卖点。

宁辉广告设计(图)-天津围挡广告定制-天津围挡广告由天津宁辉广告有限公司提供。天津宁辉广告有限公司是一家从事“广告制作,灯箱,牌匾设计,制作,安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宁辉广告”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宁辉广告在广告材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！