

# is清水泵厂 廊坊is清水泵 源润水泵厂

产品名称	is清水泵厂 廊坊is清水泵 源润水泵厂
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

## 产品详情

ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，ISW卧式清水泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，廊坊is清水泵，使用温度T 80 。

从目前情况看，国内泵制造业大体由三部分企业组成。这三部分企业是：经股份制改造的企业；合资和外资控股的股份制企业以及大量的民营企业。从近几年的销售业绩分析，的泵制造企业，当属大型民营泵制造厂。它们不仅跻身泵制造业的端，成为泵制造业的中坚力量，而且有后继发展的能力。而那些大量的中小民营企业却仍处于产业链下端的位置，如果不求进取、不思联合发展，长此恐怕难以为继；股份制改造后的企业尽管相当一段时间步履维艰，但可喜的是经过整合、重组已经逐渐走出低谷，成为泵制造业一股正在走强的力量；合资和外资控股的、甚至独资企业，目前已在国内泵制造业占有重要地位。一些原来的大型国有企业以其市场、土地及人才资源换取国外泵制造企业的技术入股。

### is清水泵

IS型清水泵适用于工业和城市给排水，亦可用于农业排灌。用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其他液体，被输送液体温度不高于80 ，允许进口压力0.6MPa.

#### IS型单级单吸离心清水泵型号说明

IS100 - 65J - 200A

IS - 单级单吸离心清水泵

100 - 吸入口直径 ( mm )

65 - 吐出口直径 (mm)

J - J表示降速使用

200 - 叶轮的名义直径 (mm)

A - A、B、C分别表示叶轮外径经 $d_1$ 一、二、三次切割

### IS型单级单吸离心清水泵结构型式

泵为卧式安装，水平轴向吸入，向上径向吐出。泵为悬架式结构，检修时不需拆卸进、出口管路，即可退出转子部件进行检修。泵是通过普通弹性联轴器或加长弹性联轴器与电动机联结，is清水泵价格，泵的轴封采用软填料密封。轴承为单列向心球轴承，采用润滑油润滑。

清水泵动力机超负荷的原因：

- 1.扬程过高，出水管有阻塞或管路拍门未全部开启；
- 2.水泵转速超过规定；
- 3.橡皮轴承磨损，叶片外缘与动叶圈内有摩擦；
- 4.水泵叶片绕有杂草等杂物；
- 5.叶片按装角度超过规定；
- 6.叶片紧固螺丝松动，叶片走动。

清水泵的工作原理：

清水泵与离心泵的工作原理不同，它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。清水泵叶片旋转时对水所产生的升力，is清水泵厂，可把水从下方推到上方。

清水泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转，在叶片产生的升力作用下，连续不断地将水向上推压，使水沿出水管流出。叶轮不断地旋转，水也就被连续压送到高处。

is清水泵厂-廊坊is清水泵-源润水泵厂由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源润水泵——您可信赖的朋友，公司地址：安国水泵工业区，联系人：赵经理。同时本公司还是从事SH双吸泵，SH双吸泵配件，SH双吸泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。