

亳州防火门 芜湖尚安防火玻璃价格 卷帘防火门

产品名称	亳州防火门 芜湖尚安防火玻璃价格 卷帘防火门
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

钢质防火门的选用与安装：钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择：如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求，订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作，原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量(考虑到结构涨模、灌浆的因素)，下端一般下埋20mm框角，这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装，以保证门的间隙上端、侧端3mm，中缝间隙4mm，门板与地面(装修完毕的地面)有小于7mm的间隙，以便竣工后的使用。

甲及防火门用在什么地方

甲及防火门的用途

1. 高及别的防火分隔（防火墙、防火隔间、中庭等）

1) 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲及防火门、窗。

2) 防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲及防火门，并应在发生火灾时能自行关闭

3) 有燃爆危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有燃爆危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲及防火门并应与楼梯间的门错位设置

4) 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），当有多个防火分区相邻布置，防火门厂，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲及防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。

5) 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲及防火门作为第二安全出口,亳州防火门,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。

6) 疏散走道在防火分区处应设置常开甲及防火门。

7) 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于 6.0m^2 ,卷帘防火门,开向前室的门应采用甲及防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

常闭防火门与常开防火门有何区别呢?常闭防火门在平时呈关闭状态,有人员走动时需要推开。常闭防火门这种开启状态存在一定的缺点,由于防火门安装的地方通常是人员经常走动的通道,造成了一定的矛盾。特别是大型商场内人员流量大,如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门,由于开闭频繁,防火门很快就会损坏脱落,从而起不到防火作用,形成火灾隐患。常开式防火门平时呈开启状态,火灾时自动关闭。由于平时保持开启状态,使人员通行便利,通风采光方便,在火灾情况下能自行关闭,起到隔烟阻火作用,从而解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。因此在一些大型商场的疏散楼梯间,应设置常开防火门,平时呈开启状态,发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门。

亳州防火门-芜湖尚安防火玻璃价格-卷帘防火门由芜湖尚安新材料有限公司提供。亳州防火门-芜湖尚安防火玻璃价格-卷帘防火门是芜湖尚安新材料有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:凌经理。