

福建抗震支架 多管双向抗震支架生产厂家 正泰防火设备

产品名称	福建抗震支架 多管双向抗震支架生产厂家 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

怎样保证抗震支架使用效果更好

首先，想让抗震支架的使用功能效果更好，满足不同环境的使用要求，那么前提就是要根据实际需求来选择抗震支架，尤其是要从建筑结构整体角度出发，这样才能选择更合适的抗震支架类型，达到更好的抗震效果，福建抗震支架，避免出现坍塌的各种情况，为了达到这样安全稳定效果，必须要合理选择抗震支架。

其次，抗震支架具有非常重要的功能，对建筑结构安全性来说具有非常重要的作用，除了要选择合适的厂家生产的抗震支架之外，还要根据实际需求来进行合理施工，自然就会保证其优势性能得到更直观的展现，在稳定性以及结构安全性方面会达到更好标准，风管抗震支架图片，避免建筑工程造成各种意外隐患，让安全性达到更好标准。

如何鉴定建筑物是否要进行建筑抗震？

1、建设工程达到设计使用年限需要继续使用的，管道抗震支架价格，或者改变原设计使用功能，可能对抗震性能有影响的，应进行抗震性能鉴定。

2、已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者未达到现行抗震设防标准，且未列入拆除、改造计划的，应进行抗震性能鉴定：

- (1) 重大建设工程；
- (2) 可能发生严重次生灾害或者可能影响抗震救灾、避难疏散的建设工程；
- (3) 地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建设工程；
- (4) 具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程；
- (5) 学校、医院、幼儿园、体育馆、剧场、展览馆、百货商场、办公楼等人员密集的公共建筑。

- 3、建设工程所有权人应当委托具有相应资质等级的设计单位进行抗震鉴定。需要进行检测的，多管双向抗震支架生产厂家，设计单位应当委托具有资质的工程质量检测机构。
- 4、抗震鉴定结果应当对建设工程是否需要抗震加固和是否存在严重抗震安全隐患作出判定。

抗震支吊架分类及布置原则

- 1.管道抗震加固侧向间距要求为：沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过12m；HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过6m。
- 2.管道抗震加固纵向间距要求为：沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，纵向吊架间距不得超24m；HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过12m。

福建抗震支架-多管双向抗震支架生产厂家-

正泰防火设备由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司是福建泉州,防火设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正泰防火设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正泰防火设备更加美好的未来。