

保温腻子粉 明心亮点建筑 盐城腻子粉

产品名称	保温腻子粉 明心亮点建筑 盐城腻子粉
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

此外，胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用，耐水腻子粉哪家好，作为增强材料分布与整个砂浆体系中，因此增加了砂浆的内聚力；并能对收缩裂缝进行桥接，起到了很好封闭作用。这就确保了即使表面全玻化的光滑瓷砖仍能牢固地粘结在基材上而又不会出现空鼓的现象。又在产品中加入絮状物，这样它能使砂浆具有更好的弹性和柔性，从而确保产品完全可以应用在电梯间以及高层建筑外墙体大理石及瓷砖的粘贴

耐水腻子粉（耐水墙衬）是腻子的一种，是漆类施工前，对施工面进行预处理的一种表面填充材料

主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础。是节省乳胶漆墙面配套使用的腻子。一般我们把腻子分为一普通腻子粉和耐水型腻子即耐水腻子粉。1) 普通腻子粉用于不要求耐水的场所。由淀粉胶、纤维素等组成。其中淀粉胶是一种溶于水的胶，遇水溶化，不耐水。2) 耐水腻子粉用于要求耐水、高粘结强度的场所。由灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂（胶粉）等组成。不含甲醛、苯以及挥发性有害物质，兑水即用。采用天然植物胶粉做黏合剂，粘结强度高，盐城腻子粉，抗裂性好。产品符合国家《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质》标准、国家《建筑室内用腻子》标准。

1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮耐水腻子粉。3、新抹的水泥墙应在养护期后再刮腻子。4、配比：按腻子粉：水=1：0.6的比例搅拌均匀，水的加入量以施工稠度为准，保温腻子粉，搅拌均匀后，放置10分钟，再进行搅拌即可使用(提示：不能与低劣的白乳胶混合使用)。5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。

保温腻子粉-明心亮点建筑-盐城腻子粉由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为

水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!