

莞城街道长城网带 顺鑫长城网带 马蹄链长城网带

产品名称	莞城街道长城网带 顺鑫长城网带 马蹄链长城网带
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

长城网带普通网带的使用寿命相比不锈钢网带而言是非常短的，因为我们的使用环境很复杂，比如高温、腐蚀等环境。众所周知，马蹄链长城网带，不锈钢网带的特点就是耐高温、耐腐蚀、强度高。

一、在超过400 的超高温的情况下使用

网带在正常工作时，由于输送物料的热量导致温度上升，输送网带的强度是随着温度的上升而逐渐下降的。不锈钢网带的使用限制将取决于物料和网带转动摩擦所产生的温度和物料的温度。温度在超过400 的时候是否会影响不锈钢网带的使用寿命请咨询不锈钢网带制造商，河草打捞长城网带，一般情况下，不锈钢网带是耐高温的，所以在400 的情况下是不会影响其使用寿命的，但由于制造工艺不同，各厂家制造的不锈钢网带的使用寿命不同。

长城网带的预处理是十分枢纽的，喷涂也是需要过程的，分为三个过程，首先提高前辈行预处理，然后是喷涂，后要进行干燥。在使用时，这三个具体的步骤的顺序是不能调换的。

玻璃生产加工所使用的输送网带，客户之前并没有应用过这种输送网带，是看到有同行的人在使用，便根据客户推荐找到了我们厂家。客户并不了解其规格的具体要求，耐高温长城网带，因此将我们的客户使用的输送网带图片发给了我。在这里要跟大家解释说明一下，关于金属输送网带的规格，仅凭借着图片是没有办法确认的，不锈钢输送带的实际规格在者图片中是会有大的偏差的，好比手机距离输送带的远近不同，视觉上丝径的粗细和网孔的大小都不同。而金属输送带的规格有着较大偏差就会影响使用或者有的就不能用。

长城网带由硬度较强材料经过模具压制而成，网宽200mm-3500mm，节距一般是5mm到38mm，乙型网带一般分若干格，格的数量都是奇数，一般节距增大了，网丝也要增大，常情况下用链轮定位传动，乙型网带的链轮有尼龙的和碳钢的。

应用：广泛用于电子行业线路板的固化，固熔，烘干，制盖行业滴塑烘干，食品行业用于巧克力、饼干、鱼片烘烤、速冻、干燥之用、乙型网带边缘可采用链条驱动

长城网带（板式网带、金属片型网带）

特点：网带是有扁金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔空隙大，网面凭证，运行平稳，不会走偏

应用

做洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。

材质

材质有A3低碳钢、45#钢、1Cr13耐热钢、不锈钢、304不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈钢、0Cr18Ni14NO2CU2耐热耐酸钢等。

长城网带技术参数

网带型号 金属条厚度mm 金属条宽度mm 螺距mm 节距mm 串条直径 网边型式

FW2.5/8.0 2.5 20 31 27.3 8.0

1、马蹄链型式2、链条型式3、墩头型式样

FW2.0/8.0 2.0 22 40 50.8 8.0

FW2.5/2.5 2.5 16 37.4 28.3 5.0

FW2.0/5.0 2.0 15 52.5 31.75 5.0

FW1.5/3.0 1.5 12 52.5 31.75 3.0

FW1.2/3.0 1.2 10 22.5 12.7 3.0

长城网带

又称马蹄链，由扁平金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，莞城街道长城网带，网孔空隙大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。

长城网带又名马蹄链，由不锈钢板条经过模具的加工成型，再穿上直径3mm以上的支轴连接而成。网带自重轻，网孔空隙大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。

主要用于食品的冷冻、脱水、烘干等方面。

莞城街道长城网带-顺鑫长城网带-马蹄链长城网带由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。莞城街道长城网带-顺鑫长城网带-马蹄链长城网带是宁津县顺鑫网链输送机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司还是从事食品包装流水线，皮带流水线，饮料灌装流水线的厂家，欢迎来电咨询。