

# 泰安玻璃钢瓦 嘉纳建筑 玻璃钢瓦厂家

产品名称	泰安玻璃钢瓦 嘉纳建筑 玻璃钢瓦厂家
公司名称	青岛嘉纳建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市里岔镇前观音堂村东南
联系电话	13395327997 13395327997

## 产品详情

### 玻璃钢瓦的施工方式

我们都知道玻璃钢瓦可以在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象，玻璃钢瓦以优异的防腐性能、较高的透光率和绿色的环保节能功效而被广泛应用于工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，玻璃钢瓦，公共体育场馆屋面采光，对于玻璃钢瓦的固定来说，有多种不同方法的。

首先，如果是聚碳酸酯玻璃钢瓦，就要采用铝型材扣件来固定，如果是波形玻璃钢瓦，就要采用玻璃钢瓦支架和自攻螺钉连固定，再打胶密封，玻璃钢瓦的位置一般设置在跨中。然后，如果是要用自攻钉连接，就需要有盖板。

其中要注意将玻璃钢瓦在打自攻钉处开孔大些，否则玻璃钢瓦冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，泰安玻璃钢瓦，产生裂纹，这样就会影响使用，玻璃钢瓦厂家，但是要注意无论是采用什么连接方式，一定要考虑自身的生命健康。

### 运输采光瓦应注意什么

随着社会的不断发展和完善，许多厂家的生产技术也在不断改进和提高，采光瓦在生活中被广泛使用，不同的客户对采光瓦的规格有不同的要求，有时涉及到运输方案，考虑到运输的稳定性、经济性等诸多因素，在运输过程中会有一些预防措施。

1、照明面板需要有一个盖板来连接自攻螺钉，采光瓦冷热变形大，只需用自攻螺钉切割，所以采光瓦的自攻螺钉孔处应留有大孔，玻璃钢瓦厂，安装照明板时，应考虑照明板的灵活性。

2、建议搭接长度应大于五十厘米，堆叠位置应涂两层密封剂，交叉搭接粘合剂不需要折叠，纵向彩钢板的堆叠需要为看板类型，普通压型钢板不需要折叠，应直接用带自攻螺钉的彩板固定，并涂上密封胶。

3、采光瓦用铝制紧固件固定，波浪形采光瓦用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定，然后用胶水密封。

防腐瓦目前的使用率非常高，尤其是车间厂房的用户，车间厂房使用防腐瓦建造，不仅带来很多便捷，而且成本也不高。今天防腐瓦厂家为大家介绍下，防腐瓦车间在遇到大风的时候，发出响声是哪些原因呢？

我们知道防腐瓦本身具有隔音降噪的功能，在铺设的时候我们都建议增加一层防水层，这样下雨的时候隔音效果会更好。即使不加防水层也可以起到一定的隔音效果的。但是如果隔音效果不太好，这是与安装过程有很大的关系的。

防腐瓦如果在安装的时候檀条间距比较大，或者是固定防腐瓦的瓦板时，螺钉拧的比较紧或者比较松。另外还有一点就是天气的冷和的热，防腐瓦收缩或者膨胀就会拉动防腐瓦而发出响声。这些情况都是造成大风吹过发出响声现象的原因。

综上所述，防腐瓦在安装的时候，我们檀条要严格按照防腐瓦的施工说明铺设距离，另外在固定瓦板的时候，不要拧的太紧或者太松。

泰安玻璃钢瓦-嘉纳建筑-玻璃钢瓦厂家由青岛嘉纳建筑科技有限公司提供。青岛嘉纳建筑科技有限公司在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉纳建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓凯凯。