

金泰机械 鱼竿设备

产品名称	金泰机械 鱼竿设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

产品详情

钓鱼竿的生产流程

钓鱼的你，知道手里的鱼竿是怎么制造的吗？

一、设计：具备良好开发技术的厂商，因制造钓竿经验丰富，所以可依竿子所需的类别、调性、长度等条件，设计出模具。

二、裁布：当模具制作完成后，下一个步骤便是裁布。一般而言，裁布之前已先设计过所需缠绕的层数，而这个层数有时不仅每节不相同，甚至在同一节裸竿上，也会出现层数不同或特别补强的需求。

三、烫接：目前的碳织布皆已预先做单面粘胶涂布，制造者只要将裁切好的碳织布其中一边，制作鱼竿设备，预热后熨在模具上。

四、卷制：完成烫接后，紧接着就要进入卷制的过程。这个过程是“卷制裸竿”的简称。这时，钓竿的雏形已经浮现。

五、缠带：
卷制完成后，鱼竿设备，碳织布像蛋卷一样，卷在模具的外面，鱼竿设备，但您可别以为这样子就可傻傻地等它着于布上的粘胶，并不会马上干燥、固化，甚至还会在还没完全干燥的这段时间中，可能发生布层间的剥离现象，因此得依赖另一项动作将甫成型的竿胚加强粘著，而这个动作就称为“缠带”。

环保干式喷涂柜

主要特点：

本品是一款干式喷涂设备，工作原理是漆雾通过箱体内的迷宫箱时，利用文丘里和旋风原理将空气中的漆雾分离，并且收集。其优点在于脱离了传统水过滤的喷涂工艺，操作方便，清理简单，噪音小，且不会造成二次污染。

1.喷涂方式：干喷

2.有效喷涂长度：1900mm

3.电源：220V 50Hz

4.功率：60W

5.尺寸：2000 x 1640 x 1900mm

碳素杆与玻璃钢竿的区别

1.碳素竿

碳棒具有韧性好，重量轻的特点。

该杆采用高科技碳纤维制成，具有良好的弹性，同时还具有一定的导电性。

因此，使用这种钓竿时一定要注意保护电力。

2.玻璃钢竿

又称玻璃纤维树脂钓鱼竿，具有韧性好，强度高，凹陷大，不怕水泡，不怕阳光直射，坚固耐用，以及多种多样的特性。

玻璃钢竿主要采用玻璃纤维缎纹布制作，是经过浸泡环氧树脂、醛树脂，高温固化成型的空心管或实心的竿体。和碳素竿相比，玻璃钢竿具有不导电的优势，更适合于雷雨天的垂钓。

碳纤维管材自动切断机

设备参数：

1. 切管直径： 50mm

- 2、切割长度精度： $\pm 0.05\text{mm}$
- 3、夹紧方式：气动夹紧
- 4、送料方式：数控伺服驱动送料
- 5、电源：220V 50HZ
- 6.气源：0.2-0.6Mpa
- 7.外形尺寸：2340 x 960 x 1165 mm

鱼竿的种类繁多，碳素鱼竿就是其中的一种。使用碳素鱼竿的好处：

一，碳素鱼竿是采用碳维素材制造而成的，也叫碳纤维鱼竿，与普通玻璃钢鱼竿相比和传统鱼竿相比，优点是韧性好，重量轻，具有导电性($\text{cm} \text{---} 1.5 \times 10^{-3}$)和非常好的抗张强度(如以12000细丝数单位计算，其抗张强度为 $\text{kg}/\text{mm}^2 \text{---} 400$)。同时钓竿中碳纤维含量多少，直接决定钓竿的价值和品位。一般含碳量为30%、90%左右。

二，制造鱼竿设备，用碳纤维制造的钓竿具有轻、坚实、抗拉强度高的特点，但在使用时应特别注意防电。由于碳纤维太细无法和玻璃纤维那样可以纵横交错织成布，只有全部成纵向排列用胶固定在衬布上，所以真正的碳纤布只有经线没有纬线，这是区别碳纤竿和玻纤竿的重要标志。

金泰机械-鱼竿设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。威海市环翠区金泰机械厂是从事“机械设备和渔杆模具,复合材料制品设计,生产加工与销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戚经理。同时本公司还是从事碳纤维丝杠卷管机，碳纤维大直径卷管设备，碳纤维卷管设备的厂家，欢迎来电咨询。