

泰州全陶瓷砂磨机厂家价格合理

产品名称	泰州全陶瓷砂磨机厂家价格合理
公司名称	东莞市东研机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山镇马蹄岗马园六巷17号（注册地址）
联系电话	13412368177

产品详情

谈谈装修公司开涂料厂怎样选购砂磨机

那么，作为一个从事湿法研磨行业的品牌制造商，现在为你们详细讲解砂磨机选购的时候该注意的地方：

先得了解研磨桶的材质，在砂磨机的制作上有很多厂家都是用的不锈钢的材质，但是不锈钢的也分好多种，这个就需要自己拿主意了；研磨桶的转子材质：一个是盘片式的，一个是棒销式的，盘片式的比棒销式的研磨机的效果稍微弱点，但是这个也得看看客户要求！砂磨机的密封效果：关键是看密封条件下循环使用研磨物料在生产过程中是否会产品意外，避免污染！

研磨机如何选购?研磨机的选购方法

砂磨机是一种常用的研磨设备，主要用于化工液品的湿法研磨，具有生产、连续性强、成本低、产品细度高等优点。用户在选购研磨机时需要注意的方面较多，今天小编就来具体介绍一下研磨机选购方法，希望可以帮助到大家。

研磨机的选购方法：

研磨桶体的材质：在砂磨机这个行业当中，有很多厂家研磨桶体大多数都是用的不锈钢材质，在不锈钢材质当中也分很多种，需要业主自己确认。

研磨桶转子的材质：在砂磨机的工艺上面来讲主要分两种，一种是盘式的研磨盘，第二种是棒销式的研磨桶和棒销式的转子。棒销式的砂磨机要比盘式砂磨机的研磨效果要明显很多。

物料和研磨介子（锆珠）的分离装置：

在卧式砂磨机里面物料和研磨介质分离的时候主要是采用间隔分离装置，间隔分离装置主要是由静环和动环两大部分组成，静环主要是靠在机械密封一边装上的是不动的，动片是和物料接触这一面，静环和动环的主要材质是纯钨钢所做，他们之间的间隙我们是根据你们物料要求的细度来调整的比如要求的细度是200纳米到500纳米左右，那么我们间隙就会在0.1-0.4mm毫米之间（我们给你做的设备是调制17个丝也就是0.17mm），间隔分离的间隙越小研磨物料的介子就越小，一般研磨的介子要大于分离间隙的3倍，所以我们这边给你配置的研磨介子大小是0.6-0.8的纯氧化锆珠比重是在4.0.这样对物料研磨的细度有很好的效果主要体现在时间短细度下来的比较快产量高。