

南京善美 epe珍珠棉厂家 丹阳珍珠棉

产品名称	南京善美 epe珍珠棉厂家 丹阳珍珠棉
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

产品详情

如果要生产防静电EPE需加入抗静电剂和红色母，一般情况下我们将防静电EPE视为红色，但在特殊情况下防静电EPE也有黑色、蓝色或其他颜色。生产不同颜色的防静电EPE就需要加入不同颜色的色母如黑色母、蓝色母、红色母等，搅拌均匀后倒入发泡机进行发泡。发泡机发泡厚度一般为2~10mm，宽度一般为1~1.17mm。发泡EPE的密度一般为24~28kg/m³。24~26kg/m³之间为普通料，26~28kg/m³之间为加重料。特殊情况下也可以发泡30kg/m³以上的料，我们称为特种料。

在生产产品时遇到异常时应有的措施：

- 1、当制品尺寸不足，丹阳珍珠棉，重量标准时，epe珍珠棉包装厂家，应适当增加气体量或者增加单甘脂；
- 2、当制品尺寸不足，epe珍珠棉厂家，重量轻时，应当放慢牵引机速度；
- 3、当制品尺寸标准，重量重时，应当加快牵引机速度直至到达重量标准，然后将通过加快速度所得的过薄的制品按1项所述进行操作，生产珍珠棉厂家，或者调整、检查尺寸直至符合标准；
- 4、当制品尺寸标准，重量轻时，应当降低牵引机速度，直至重量达到标准，然后将通过降低速度所得的厚的制品按5项所述进行操作并检查、调整直至符合标准；
- 5、当制品尺寸大，重量标准时，应当减少气量或者降低料筒模具温度；
- 6、当制品尺寸大，重量重时，应当加快牵引机速度并检查厚度重量直至符合标准；
- 7、当制品有穿孔现象或手感太硬时，应注意是否是树脂温度过低还是单甘脂量过多；

EPE珍珠棉的原材料及工艺？

珍珠棉配方只有四种：原材料(LDPE)；滑石粉；单甘脂；丁烷。其比例为：100:1:1.5:20!

滑石粉的作用是成核剂，用来控制产品的泡空大小，滑石粉量越大气泡数量越多，产品就越细密。但是太密又会影响发泡倍数。单甘脂的作用是保持发泡片材不收缩，同时有防静电作用！

烷的注入量越大，产品的发泡倍数越大！

南京善美(图)-epe珍珠棉厂家-丹阳珍珠棉由南京善美包装制品有限公司提供。南京善美包装制品有限公司是从事“生产泡沫包装,免模泡沫泡沫材片,气泡袋,珍珠棉等产品。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王伟。同时本公司还是从事南京epe包装，南京epe包装厂家，epe包装定制的厂家，欢迎来电咨询。