

淄博中牟钢木质防火门厂家信息推荐

产品名称	淄博中牟钢木质防火门厂家信息推荐
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火产品的要求

钢质防火门焊接平稳，焊点漫衍平均；外概况喷涂平整平滑；在划定的位置应有产品标识表记标帜、质量磨练及格标识表记标帜和质量认证（认可）及格标识表记标帜。

而及格的木质防火门概况应完整，无破损，概况净光，无创痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在划定的位置应有产品标识表记标帜、质量磨练及格标识表记标帜和质量认证（认可）及格标识表记标帜。

防火门及格产品的外形尺寸应小于即是样品描摹中的外形尺寸，门扇厚度应年夜于即是样品描摹中的门扇厚度，门框侧壁宽度应年夜于即是样品描摹中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于即是样品描摹中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应年夜于即是样品描摹中的防火玻璃厚度。

防火门：市场需求是我们的原动力

市场的需求就是我们的原动力，经过不断的摸索、更新，中牟钢木质防火门厂家，更加丰富的防火门窗类产品投入市场。如营业性场所理想的防火门防火玻璃门，除了具有良好的防火性能外，同时具备透明、透光、玻璃坚固等特点，为一些场所所设计的不锈钢防火门，更加大气、美观耐用，无机布防火卷帘门的应用，自闭式防火窗更是解决了人们很多不必要的烦恼；万变不离其宗，在遵守防火门规范要求的前提下，产品的功能的多元化，产品使用的人性化是消防器材设备发展演变的必经之路。

防火门的使用范围

1.使用在高建筑物中，并且还是具备有灭火系统的设备室，机房。防火门装在防火极限不低于2.0h的墙壁和1.5h的楼板中。2.安装在存放有物品的地下室，物品不能超过30kg/m²，耐火极限不低于2.0h。3，安装在变压房，发电机等等危险性比较大的房间中。一般都是装在这几个地方。

防火门耐火极限长，是人们的选择，并且具有美丽大方的外观。防火门抵御自然与意外火的措施之一。

淄博中牟钢木质防火门厂家信息推荐由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州防火门在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。