

【专业生产】TSGC2系列三相调压器 9KVA接触式调压器

产品名称	【专业生产】TSGC2系列三相调压器 9KVA接触式调压器
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	132.00/台
规格参数	应用范围:调压 品牌:忠立 型号:TSGC2-9KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

产品详情

应用范围	调压	品牌	上海忠立
型号	tdgc2j tsgc2j tesgz tedgz	频率特性	低频
电源相数	多相	铁心形状	r型
冷却形式	干式	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	单相0-250可调 三相0-430可调 特殊电压定制 (v)	效率()	90%
额定功率	50-60 (kva)		

概述

tdgc2、tsgc2系列接触调压器，是全国统一设计的新一代节能产品，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、能可靠地运作等特点，可广泛用于工业、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器中，达到调压、控温、调光、功率控制等目的。

输入电压 单机220v ± 10% 三相380v ± 10% 输出电压 单机0 ~ 250v 三相0 ~ 430v 工作频率 50hz/60hz 效率 >90% 波形失真 无附加波形失真 负载功率因素 0.8 环境温度 -5 ~ +40 相对湿度 90% 电气强度 1500v/min 绝缘电阻 2m

使用环境 1.周围温度为-5 ~ +40 ； 2.海拔高度不超过2000米；
3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）； 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；
5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质； 6.无严重的振动和颠簸； 7.户内使用。

安装使用与维护 1.调压器分单相系列、三相系列。单相调压器a、x接线柱为输入端，a、x接线柱为输出端；三相调压器a、b、c接线柱为输入端；a、b、c接线柱为输出端，o接线柱为星形（y形）中性点。 2.新

安装或长期不用的调压器，运行前须用500v兆欧表测量线圈的绝缘电阻，其值不低于5兆欧时才可安全使用，否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥，干燥后应检查各紧固件是否松动，如有松动应加以紧固。3.调压器必须良好接地，以保证安全。4.不准并联使用。5.本机的输入电压值不得超过额定电压（即105%u额定输入），以免烧坏本机或用电器，在不使用本机时，应将输出电压调至0v，且切断输入电源。

联系方式：

电话：021-33736846 37913133

手机：13661795936

联系人：樊经理

价格可电谈,以上资料仅供参考,详细资料可加qq630952910或加阿里旺旺:jackyfanzi索取!