

# 15L超声波清洗机

产品名称	15L超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

15L超声波清洗机主要是通过换能器，将功率超声频源的声能转换成机械振动，通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射，使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附，引起污物层的疲劳破坏而被剥离，气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。

15L超声波清洗机主要技术参数：

- 01、电源：220V ± 10% 50Hz
- 02、超声频率：40KHz
- 03、超声功率：360W 功率可调(0-100)
- 04、15L超声波清洗机加热功率：300W
- 05、温度可调：(20-100)
- 06、时间可调：(1-99)min定时/连续工作
- 07、15L超声波清洗机清洗槽尺寸及容量：( L330 × W300 × H150 ) mm(容量15L)
- 08、清洗机外形尺寸：( L355 × W325 × H275 ) mm
- 09、外壳材质：SUS304
- 10、网架：塑料注塑网架

- 11、15L超声波清洗机降音盖：优质304不锈钢一次性冲压拉伸成形
- 12、仪器核心采用智能电路控制与转换
- 13、超声发生器设计为它激方式
- 14、选用高Q值换能器
- 15、15L超声波清洗机数字显示、储存相关的感应与工作参数
- 16、数显产品工作时间,实现合理三包，保修一年，终身维修
- 17、数显记忆和设定超声工作时间和超声功率
- 18、数显记忆和设定槽内加热温度
- 19、15L超声波清洗机数显槽内的感应温度
- 20、数显超温度、超电压、超电流保护指示
- 21、数显同一界面有溶液温度、超声时间、超声功率
- 22、数控仪器的操作程序采用单片机软件
- 23、15L超声波清洗机仪器降音盖、内外槽体采用优质不锈钢
- 24、数控定时0-99（min）/连续，可选择设定
- 25、数控温度：(20-99) 选择设定
- 26、15L超声波清洗机内槽采用优质304不锈钢油压成形
- 27、加热系统采用隔热保护装置
- 28、配透明塑胶钢丝排水管,耐压、耐热、不变形

15L超声波清洗机性能特点：

电子定时准确耐用。

机加热控温功能更方便使用（带字母T的型号）。

7升以上机型带有过低水位报警自动停机功能。

附带网架和降噪盖。

15L超声波清洗机使用自来水、纯净水；水性清洗剂或者无腐溶剂清洗；

大功率换能器清洗效果显著，可用肉眼观察到；

清洗后物体闪亮发光；

数码控制时间与温度，带加热配恒温系统；

全不锈钢外壳与隔音盖子、内胆，更显；

防水性能大大改进，产品更加安全持久；

人体学设计倾斜20°，操作便捷；

15L超声波清洗机LED可视化液晶数码显示，各项参数清晰显示；

超声波工作时间（0-99小时/常开）自由调节，适应长时间使用；

功率无极限自由调节；

脱气功能防止清洗物件氧化；

15L超声波清洗机采用静音设计，清洗分散更安静；

自主研发换能器及芯片，超声波功率转换效率高；

采用芯片具备记忆功能，自动扫频功能；

外壳采用黑钛不锈钢，防指纹处理，耐酸碱；

15L超声波清洗机3D立体散热系统；

一键自动按钮设计，操作极简；

常温--80 范围内任意可调；

内胆采用优质SUS304不锈钢无焊接，防水性能好；

15L超声波清洗机清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩弧焊成形；

6.5L含以上装有定制排水装置；

能快速、彻底清除工件表面上的各种污垢。

能清洗带有空腔、沟槽等形状复杂的精密零件。

对工件表面无损。

15L超声波清洗机可采用各种清洗剂。

在室温或适当加温即可进行清洗。

整机一体化结构便于移动。

节省溶剂、清洗纸、能源、工作场地和人工等。

15L超声波清洗机应用于机械、电子、塑料、环保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的

制造和维修清洗。