

## 台州附着力促进剂的厂家批发

产品名称	台州附着力促进剂的厂家批发
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市平泖路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

## 产品详情

DH-7209 附着力强，收缩率小，耐水煮性能好，广泛用于PP、PE、POM、EPDM橡胶表面处理后喷涂PU及热塑性涂料、真空电镀等。环保无卤；符合卤素、ROHS、PHAS环保要求；

物理指标：

成份：特殊接枝共聚化合物

外观：浅黄色液体

固体份：32 ± 1%

粘度：300 ± 50 mPa.S ( 25 )

PH值：5~7

DH-7209 附着力强，收缩率小，耐水煮性能好，广泛用于PP、PE、POM、EPDM橡胶表面处理后再喷涂PU及热塑性涂料、真空电镀等。环保无卤；符合卤素、ROHS、PHAS环保要求；

使用方法：

先将要处理的素材擦拭干净，去除表面残留油脂或脱模剂等。

DH7209: 二甲苯=1:4，稀释喷涂4~6um于底材表面，25℃表干5~10min或70℃烘烤15min，再喷涂料；

包装与注意事项：

25KG/桶；

1. 开启后如未使用完，请立即密封，否则会风干结皮，并远离热及火源；
2. 请在阴凉、通风、干燥处贮存；
3. 在正常存放条件下，本品保存期为12个月；